

Q-105.254 - Zugriff auf globale Archive über die Portalseite

Q-105.254 - Zugriff auf globale Archive über die Portalseite

aus Tobit KB importiert - vom 11.04.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Die Portalseite soll neben den persönlichen Archiven wie Aufgaben oder Kalender, auch Gruppenorientierte Archive wie zum Beispiel einen Gruppenkalender darstellen. Nach manueller Anpassung der Portalseite (GER.HTM) wird jedoch ein Javascriptfehler angezeigt.

Antwort

Hinweis

Für Änderungen an der mitgelieferten Portalseite (GER.HTM) sind erweiterte Javascript Kenntnisse erforderlich.

Die Portalseite des Tobit InfoCenter PC bietet die Möglichkeit per Javascript beliebige Archive des Tobit Archive System darzustellen.

Für diese Funktion werden folgende Objekte angeboten:

1. GetArchive()
2. GetSpecialArchive()
3. ArchiveFromID()

GetArchive()

Bei dem Objekt "GetArchive" wird als Parameter der angezeigte Archivename angegeben. In diesem Beispiel wird auf das Archive »Adressen« des Benutzers "Richard Sander" zugegriffen.

- GetArchive("User/Richard Sanders/Address")

GetSpecialArchive()

Bei dem Objekt "GetSpecialArchive" wird als Parameter der Index einer der unten aufgelistete »DvArchiveTypes« angegeben

- DvArchiveRoot = 0
DvArchiveUserRoot = 1
DvArchiveCommon = 2
DvArchiveFaxBox = 3
DvArchiveAddress = 4
DvArchiveTextModules = 5
DvArchiveWeb = 6
DvArchiveGroups = 7
DvArchiveForms = 8
DvArchiveNews = 9
DvArchivePersonal = 100
DvArchivePersonalIn = 101
DvArchivePersonalOut = 102

DvArchivePersonalTextModules = 103
DvArchivePersonalContacts = 104
DvArchivePersonalDrafts = 105
DvArchivePersonalAddress = 106
DvArchivePersonalCalendar = 107
DvArchivePersonalReminder = 108
DvArchivePersonalToDo = 109
DvArchivePersonalLinks = 110
DvArchivePersonalPortal = 113

Beispiel:

Das Objekt "GetSpecialArchive("101")" zeigt auf das Archive des "Persönliches Eingangsbuch".

ArchiveFromID()

Bei dem Objekt "GetArchiveFromID" wird als Parameter der Name des Archives auf Dateiebene angegeben.

Beispiel: GetArchiveFromID("\\\\d\\vise\\david\\archive\\address\\0")

Weitere Hinweise zur Bereitsstellung benutzerbezogener Portalseiten erfahren Sie im [Artikel 105.536](#).