

Q-105.447 - eMail Rundsendungen mit gleicher Message-ID

Q-105.447 - eMail Rundsendungen mit gleicher Message-ID

aus Tobit KB importiert - vom 07.07.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wieso werden vom DvISE Server bei eMail Rundsendungen jede einzelne eMail mit der gleichen Message-ID versendet?

Antwort

Die Message-ID ist das einzig Eindeutige an einer Nachricht und, gemäß RFC 822, ein Muss für den SMTP-Header einer eMail. Anders als das »FROM Feld« oder die »Betreffzeile« klassifiziert sie ein Posting vollständig und eindeutig, egal ob im »TO/CC-Feld« ein Empfänger oder mehrere Empfänger angegeben worden sind.

Also gilt für die Message-ID:

einmalig@domain_name

wobei "einmalig" ein beliebiger String ist, dessen Einmaligkeit mindestens 2 Jahre garantiert sein muß, und "domain_name" der Name des Systems ist, also die Domäne.

Es spielt keine Rolle, ob mehrere Empfänger einer Domäne im TO-Feld adressiert sind, wichtig ist nur, dass die Formatierung korrekt verlief, also z.B.

TO: meier@meinefirma.de, schulze@meinefirma.de, mueller@meinefirma.de

CC: abteilungsleiter1@meinefirma.de, chef@meinefirma.de

Wobei anstatt eines "," auch ein ";" zur Trennung der Empfänger verwendet werden kann.

Da es sich bei dieser Form des eMail Versands um eine Rundsendung handelt, empfiehlt es sich senderseitig im DvISE Administrator unterhalb von »Konfiguration -> Ports -> Port 000« auf der Registerkarte "Dienste" ausschließlich die Optionen »eMail (SMTP)« und »eMail-Rundsendung« aktiviert zu haben.

Anschließend ist ein Neustart des Dienstes »DvISE PostMan« notwendig.