

Q-105.539 - Unterstützte DiSEqC Version des tvBoard Sat

Q-105.539 - Unterstützte DiSEqC Version des tvBoard Sat

aus Tobit KB importiert - vom 27.06.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche DiSEqC Version wird von dem tvBoard Sat unterstützt?

Antwort

Die Verteilung von analogen und digitalen Signalen von Astra und Eutelsat ist nur mittels DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) möglich, sofern nur ein Kabel zum Satellitenreceiver gelegt werden soll. Dieses neue Steuersystem ergänzt die herkömmlichen Schaltkriterien 14/18 Volt bzw. 22 kHz und hebt deren Beschränkungen auf maximal 4 Schaltzustände auf.

In der einfachsten Version wird DiSEqC dazu benutzt, zwischen zwei Universal-LNBs zu schalten. Die 22 kHz-Schaltung wird zur Umschaltung des unteren und oberen Frequenzbandes im LNB verwendet. Das System ist abwärtskompatibel, d.h. ein Receiver mit DiSEqC 1.0 kann auch Schalter mit DiSEqC 2.0 steuern. Das **tvBoard Sat** unterstützt **DiSEqC 1.0**.