

Q-100.090 - Konfiguration des Host

Q-100.090 - Konfiguration des Host

aus Tobit KB importiert - vom 04.03.2015 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Wenn Sie die Replication Services for DvISE am Server geladen haben, nehmen Sie die Konfiguration über den DvISE Administrator (Windows NT/2000) bzw. über den Konfigurationsdialog des NLMs (NetWare) vor.

Grundsätzlich müssen Sie einen der abzugleichenden Server als Host konfigurieren. Weiterhin müssen Sie für die zu replizierenden Archives auf Host und Client identische Einstellungen der Parameter »Username« und »Password« vornehmen.

Konfiguration des Hosts

Folgende Einstellungen müssen Sie machen:

1. Wechseln Sie in den DvISE Replica Menüpunkt »System -> Hostbetrieb« und aktivieren Sie diese Funktion, um den aktuellen Computer als Host für die Archive-Replizierung zu definieren.
2. Vergeben Sie anschließend unter dem Punkt »System Passwort« ein Passwort für die Archive-Replizierung.
Dieses Passwort ist generell für jede Kommunikation zwischen Host und Client erforderlich und muss ebenfalls bei der Konfiguration des Clients im Feld »Host Passwort« unterhalb des Menüpunktes »Archive -> Host« eingetragen werden.
3. Stimmt das beim Client als Host Passwort eingetragene Passwort nicht mit dem System Passwort des Hosts überein, so kann keine Archive-Replizierung stattfinden.
4. Tragen Sie anschließend unter dem Punkt »Domain Name Server« die IP-Adressen der von Ihnen genutzten DNS Server in die entsprechenden Eingabefelder ein.
5. Auf der Registerkarte »Intervall« können Sie die Zeitabstände für die automatische Replizierung festlegen. Bestimmen Sie das Intervall, in dem regelmäßig ein Abgleich der Archives zwischen Host und Client stattfinden soll. Die Angabe bezieht sich auf 00:00 Uhr eines jeden Tages.
Wenn Sie also z.B. alle 2 Stunden gewählt haben, so wird die Verbindung um 02:00 Uhr, 04:00 Uhr, etc. aufgebaut, nicht aber zu einer ungeraden Stunde (z.B. 15:00 Uhr). Wählen Sie die Option »Nie«, wenn Sie wünschen, dass kein automatischer Abgleich in regelmäßigen Abständen stattfinden soll. In diesem Fall ist der Abgleich also bei Bedarf manuell auszulösen.
6. Weiterhin können Sie einen »Aktiven Zeitraum« bestimmen, in welchem die Archive-Replizierung in den festgelegten Intervallen stattfinden soll. Außerhalb des hier definierten Zeitraums wird keine Replizierung durchgeführt.

Beispiel:

09:00 - 18:00

Bei diesem Beispiel ist die Archive-Replizierung ausschließlich zwischen 09:00 Uhr und 18:00 Uhr aktiv. In dem Zeitraum zwischen 18:00 Uhr und 09:00 Uhr findet kein Archive-Abgleich statt.

Standardmäßig wird die Archive-Replizierung an jedem Wochentag im eingestellten Intervall durchgeführt. Wenn Sie dies jedoch am Wochenende (Samstag und/oder Sonntag) unterbinden möchten, können Sie über den Menüpunkt »Abgleichen an« die Tage festlegen, an denen kein Abgleich stattfinden soll.