

Q-105.904 - Druckprozess beschleunigen

Q-105.904 - Druckprozess beschleunigen

aus Tobit KB importiert - vom 19.08.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Auf einem FaxWare-6.6-Server mit installiertem Service Pack 5 unter NetWare 6 wurde eine Print-Queue mit einem NDPS-Drucker verbunden. Der Testausdruck aus dem DvISE Service Layer funktioniert, der automatische Faxesdruck jedoch dauert unter Umständen eine Stunde.

Kann der Druckprozess beschleunigt werden?

Antwort

Zu diesem Zweck kann der Parameter »AccelerateDRK« gesetzt werden. Öffnen Sie dazu die Datei »DAVID.INI« im Verzeichnis »DAVID\CODE«. Sie können diese Datei direkt erreichen, indem Sie innerhalb des DvISE Service Layer die Tastenkombination [ALT+I] drücken.

Innerhalb der »DAVID.INI« wechseln Sie zu der Zeile, die den »AccelerateDRK«-Parameter enthält, und stellen den gewünschten Wert ein.

Der Parameter gibt die Anzahl der Pixelzeilen beim Ausdruck einer Faxdatei an, bevor der nächste NetWare Thread die Kontrolle erhält. Je höher der Wert, desto schneller der Ausdruck.

Dieser Parameter zeigt jedoch nur Wirkung, wenn unter »Konfiguration -> System« die »Maximale CPU-Nutzung« auf »Hoch« eingestellt ist. Wenn Sie diese Einstellung ändern, muss anschließend der DvISE Service Layer neu gestartet werden.

Achtung:

Wenn Sie den Wert für »AccelerateDRK« zu hoch wählen, kann der Druckprozess den Server für einige Zeit blockieren. Daher ist es sinnvoll, den Wert in kleineren Schritten zu erhöhen.

Weiterhin besteht die Möglichkeit, verschiedene Kompressionsverfahren für den Ausdruck zu aktivieren. Dies kann im DvISE Service Layer unter »Konfiguration -> Drucker -> "Druckername" -> Kompressionsart« eingestellt werden. Die Standard-Einstellung ist »Uncodiert«. Die schnellste Methode ist »Tagged Image File (Mode 2)«.