

Q-105.979 - Fehler 1069: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden

Q-105.979 - Fehler 1069: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden

aus Tobit KB importiert - vom 20.08.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Neustart des Servers schlägt das Starten von DvISE-Diensten fehl und es treten folgende Fehlermeldungen im Windows Systemereignisprotokoll auf:

Quelle: Dienststeuerungs-Manager

Ereigniskennung: 7000

Beschreibung:

Der Dienst %Dienstname% wurde aufgrund folgenden Fehlers nicht gestartet:

Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.

Es sind keine Daten verfügbar.

Quelle: Dienststeuerungs-Manager

Ereigniskennung: 7013

Beschreibung:

Anmeldeversuch mit aktuellem Kennwort ist mit folgendem Fehler fehlgeschlagen: Anmeldung fehlgeschlagen: unbekannter Benutzername oder falsches Kennwort.

Wenn Sie versuchen, den Dienst manuell zu starten, wird Ihnen eventuell die folgende Fehlermeldung angezeigt:

Microsoft Management Console

Der Dienst %Dienstname% auf dem lokalen Computer konnte nicht gestartet werden.

Fehler 1069: Der Dienst konnte wegen einer fehlerhaften Anmeldung nicht gestartet werden.

Antwort

Dieses Verhalten kann aus einem der folgenden Gründe auftreten:

- Das Kennwort für das Konto, das der Dienst gemäß Konfiguration für die Anmeldung verwendet, wurde geändert.
- Die Kennwortdaten in der Windows Registry sind beschädigt.
- Die Berechtigung zum Anmelden als Dienst wurde für das verwendete Benutzerkonto widerrufen.
- Der Server wurde nachträglich als Domänencontroller (ADS-Server) eingerichtet.

Um das Kennwort für das verwendete Benutzerkonto so festzulegen, dass es mit dem aktuell gültigen Kennwort des betreffenden Benutzers übereinstimmt, gehen Sie folgendermaßen vor:

2. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung über »Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung« und wählen Sie hier »Verwaltung«.
3. Rufen Sie die Dienste-Verwaltung auf, indem Sie im Fenster »Verwaltung« auf den Punkt »Dienste« doppelklicken.
4. Klicken Sie hier den betreffenden Dienst mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt »Eigenschaften«.
5. Wählen Sie im Eigenschaften-Dialog die Registerkarte »Anmelden« und tragen Sie das erforderliche Passwort in die Felder »Kennwort« und »Kennwortbestätigung« ein. Klicken Sie anschließend auf »Übernehmen«, um diese Angaben zu aktivieren.
6. Wechseln Sie auf die Registerkarte »Allgemein« und starten Sie den Dienst durch einen Klick auf »Starten«.
7. Klicken Sie schließlich auf »OK« und schließen Sie die Fenster »Dienste« und »Verwaltung«.

Sie können den Dienst auch so konfigurieren, dass er anstatt eines Benutzerkontos das Administratorkonto für den Start verwendet. Gehen Sie hierzu folgendermaßen vor:

2. Öffnen Sie die Windows Systemsteuerung über »Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung« und wählen Sie hier »Verwaltung«.
3. Rufen Sie die Dienste-Verwaltung auf, indem Sie im Fenster »Verwaltung« auf den Punkt »Dienste« doppelklicken.
4. Klicken Sie hier den betreffenden Dienst mit der rechten Maustaste an und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Punkt »Eigenschaften«.
5. Wählen Sie im Eigenschaften-Dialog die Registerkarte »Anmelden«, klicken Sie auf »Durchsuchen« und wählen den Administrator aus. Klicken Sie dann auf »OK«.
6. Klicken Sie auf »Übernehmen«, um diese Angabe zu aktivieren.
7. Wechseln Sie auf die Registerkarte »Allgemein« und starten Sie den Dienst durch einen Klick auf »Starten«.
8. Klicken Sie schließlich auf »OK« und schließen Sie die Fenster »Dienste« und »Verwaltung«.