Q-105.996 - Administrator-Account unter Linux

Q-105.996 - Administrator-Account unter Linux

aus Tobit KB importiert - vom 25.08.2003 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie wird unter Linux der Administrator-Account verwendet?

Antwort

Der Administrator-Account unter Linux sollte mit dem Account des Benuzters "root" genutzt werden.

Sie nutzen den Account "root", indem Sie einen Windows-Benutzer mit dem Login-Namen "root" erstellen.

Mehr zum Thema "Installation und Betrieb von David XL unter Linux" finden Sie im
KnowledgeBase Article Q-105.541.

Hinweis:
Der Benutzer "root" ist mit allen Rechten ausgestattet, die ihm die Administration (bei Unachtsamkeit natürlich auch die Beschädigung!) des Systems erlauben.
Dieser Account dient ausschließlich Eingriffen in die Konfiguration des Systems und sollte nur dann verwendet werden, wenn kein anderer Account die für eine Aufgabe notwendigen Rechte besitzt. Der unter Einsteigern beliebteste Fehler ist es, sich zunächst ausschließlich als "root" anzumelden. Da nach der Systeminstallation ohnehin noch häufig administrative Aufgaben erledigt werden müssen, wird es als lästig empfunden, permanent zwischen einem Benutzer- und dem Superuser-Account hin- und herzuwechseln. Die Bequemlichkeit wird oft mit einer Beschädigung des Systems bezahlt.