

Q-106.070 - Fehlermeldung "Baudrate zu niedrig"

Q-106.070 - Fehlermeldung "Baudrate zu niedrig"

aus Tobit KB importiert - vom 08.05.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

In den Monitor-Informationen im DvISE Administrator unterhalb von »Monitor -> Ports -> PXXX -> Communication« bzw. im »Communication Monitor« des TLD NLM unter Novell NetWare, erscheint beim Versand die Meldung:

Baudrate zu niedrig beim Versand

Antwort

Dieses Problem kann bei Einsatz einiger Standard Class1 Modems auftreten. In diesem Fall versucht das Modem beim Versand ständig ein neues "Training" durchzuführen, um das Dokument mit einer niedrigeren Baudrate erneut zu versenden.

Um das Problem zu beheben, müssen in die Datei TLD.INI des zugehörigen Ports zwei zusätzliche Parameter eingetragen werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

- Editieren Sie die Datei TLD.INI des betreffenden Ports. Sie finden diese Datei im zugehörigen Port-Verzeichnis (DAVID\TLD\PORT\XXX, wobei »XXX« durch die Nummer des Ports zu ersetzen ist).
- Fügen Sie dem Inhalt der Datei folgende zwei Zeilen hinzu:AcceptSingleEOP=TRUE
AddAutoEOP=TRUE
- Speichern Sie die Datei und starten Sie den TLD neu.