

Q-106.137 - Funktionsweise der automatischen Rechtevergabe auf einzelne Dateien im Tobit Archive System

Q-106.137 - Funktionsweise der automatischen Rechtevergabe auf einzelne Dateien im Tobit Archive System

aus Tobit KB importiert - vom 11.09.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Bei Nutzung der automatischen Rechtevergabe werden die Zugriffsberechtigungen für die Archives korrekt gesetzt. Die Einstellungen für einzelne Dateien innerhalb der Archives bleiben jedoch unangetastet. Ist es möglich, auch diese Einstellungen mit Hilfe der automatischen Rechtevergabe anpassen zu lassen?

Antwort

Die automatische Rechtevergabe verändert individuell vergebene Zugriffsberechtigungen einzelner Dateien nicht. Wenn sich innerhalb des Tobit Archive Systems einzelne Dateien befinden, für die andere Zugriffsberechtigungen definiert sind als für das Archive, in dem sich diese Dateien befinden, so bleiben die Einstellungen für diese Dateien auch nach der Durchführung der automatische Rechtevergabe unverändert erhalten.

Hinweise:

Ziel der automatischen Vergabe von Verzeichnisberechtigungen ist es, für die einzelnen DvISE-Benutzer festgelegte Zugriffsrechte auf das Tobit Archive System zu vergeben. D.h., ein DvISE-Benutzer erhält Vollzugriff auf seine eigenen Archives, und eingeschränkten Zugriff auf das globale Adressbuch und die allgemeinen Ressourcen, wie z.B. Textbausteine, Formulare etc. Die Archives aller anderen DvISE-Benutzer sowie die System-Archives werden zugriffsgeschützt.

Sobald ein Benutzer in der David-Konfiguration angelegt wird, ist er dadurch automatisch Mitglied der Gruppe "DVG-Servername". Neu gesetzte Zugriffsberechtigungen werden für die einzelnen Benutzer erst wirksam, wenn sie sich erneut am Netzwerk anmelden. Mit Ausnahme der Verzeichnisse »DAVID« und »DAVID\CLIENTS« wird der generelle Zugriff für die Gruppe »Jeder« für sämtliche Verzeichnisse unterhalb von »DAVID« entfernt.

Manuelle Freigabe zusätzlicher Archives

Die manuelle Vergabe von Zugriffsberechtigungen geschieht komplett auf Betriebssystemebene. Sollen z.B. einzelne Benutzer das Archive »Unverteilt« einsehen können, so muss der Administrator den jeweiligen Benutzern auf Betriebssystemebene zusätzliche Zugriffsberechtigungen auf den Ordner »DAVID\ARCHIVE\COMMON« erteilen. Standardmäßig besitzt ausschließlich die Gruppe der Administratoren Zugriff auf das Archive »Unverteilt«