

Q-106.170 - Debug Service Layer unter NetWare verwenden

Q-106.170 - Debug Service Layer unter NetWare verwenden

aus Tobit KB importiert - vom 02.06.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie können unter Novell NetWare die Aktionen vom DvISE Service Layer, zum Beispiel zur Fehlersuche, beobachtet werden?

Antwort

Zu diesem Zweck wird in der Regel auf der "Program Disk" eine Debug Version vom DvISE Service Layer mitgeliefert. Die benötigte Dateien finden Sie auf der CD: »DAVID\NW\DAVID\CODE\DAVID.DB« und »DAVID\NW\DAVID\CODE\RESOURCE\CODE.GER«.

Um den Debug Service Layer zu aktivieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Beenden Sie den DvISE Service Layer.
2. Benennen Sie dann die original Dateien um. Das DAVID.NLM z.B. nach DAVID_ORG.NLM und die CODE.GER nach CODE_ORG.GER

Kopieren Sie die Dateien von der CD »Programm Disk« wie folgt:

3. Kopieren Sie die Datei »DAVID.DB« von der CD nach »\\SERVERNAME\VOLUME\DAVID\CODE«
4. Kopieren Sie die Datei »CODE.GER« von der CD nach »\\SERVERNAME\VOLUME\DAVID\CODE\RESOURCE«
5. Dann benennen Sie die DAVID.DB nach DAVID.NLM um
6. Starten Sie anschließend wieder den DvISE Service Layer
7. Im DvISE Service Layer kann der Debug Monitor mit ALT-D geöffnet werden und mit F3 können die Informationen in einer Datei geschrieben werden.

Hinweis:

Nachdem die Debug Datei »DAVID.DEB« in dem Verzeichnis »VOLUME\DAVID\CODE« erstellt wurde, sollten die original Dateien wieder verwendet werden.