Q-106.239 - David Dienste unter DOS starten

Q-106.239 - David Dienste unter DOS starten

aus Tobit KB importiert - vom 20.02.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Die David Dienste sollen unter MS-DOS bzw. per Eingabeaufforderung gestartet werden.

Antwort

Normalerweise können Sie einen Win32 Dienst unter MS-DOS bzw. per Eingabeaufforderung mit der Syntax »net start < angezeigter Name >« manuell starten.

Da die Dienste in den aktuellen Versionen mit dem DisplayName »David ...« statt »DvISE ...« eingetragen werden, kann es je nach Eingabe der Syntax zu einer Fehlermeldung kommen (Fehler 1060).

Wenn Sie den Befehl »net stop "David Service Layer"« eingeben, können die Dienste ohne Probleme zum Beispiel mittels Batch-Dateien gestartet werden. Zu beachten ist dabei, dass der zu beendende Dienst mittels Anführungszeichen eingebunden wird.

Bzw. »net start« gefolgt von der Angabe des David Dienst:

- DavidClipInc001
- DavidConnectorForExchange
- DavidDiscussionServer
- DavidGrabbingServer
- DavidHost
- DavidMailAccessServer
- DavidPBXpense
- DavidPostMan
- DavidReplica
- DavidServiceLayer
- DavidTLD001
- DavidTVIndex
- DavidVideoCapture
- DavidWebBox

Beispiel:
net start davidpostmanInformationen um David Dienste mit Verzögerung zu starten, entnehmen Sie den **KnowledgeBase Artikel Q-109.310**.