

Q-106.243 - Datenbereinigung manuell starten

Q-106.243 - Datenbereinigung manuell starten

aus Tobit KB importiert - vom 13.08.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann die Datenbereinigung des David Service Layer manuell gestartet werden?

Antwort

Standardmäßig wird die automatische Bereinigung der Archives um 03:00 Uhr in jeder Nacht gestartet. Der Zeitpunkt kann im David.Administrator (bei Novell NetWare im David Service Layer) unter »Konfiguration -> System -> Bereinigung -> Bereinigung täglich starten um« konfiguriert werden.

Bei **David.zehn!** öffnen Sie dazu das Kontextmenü des Punktes »System« im Menübaum durch einen Rechtsklick, wählen Sie dann den »Konfigurieren« und wechseln Sie hier auf die Registerkarte »Bereinigung«. Die hier festgelegte Startzeit bezieht sich sowohl auf die Bereinigung der globalen Protokolle, als auch auf die Bereinigung der einzelnen Archives, die im InfoCenter eingestellt wurden.

Soll die Bereinigung manuell gestartet werden, lässt sich dies wie folgt realisieren:

Novell NetWare

Unter Novell NetWare wechseln Sie zum David Service Layer und drücken zunächst die Tastenkombination »ALT-3«. Dieser Hotkey öffnet eine Statusanzeige der Bereinigung. Mittels »ALT-1« kann nun die Bereinigung gestartet werden.

Microsoft Windows und Linux

Im David.Administrator unter »Konfiguration -> System -> Bereinigung -> Bereinigung täglich starten um« bzw. bei David.zehn! unter »System -> Konfigurieren -> Bereinigung -> Bereinigung täglich starten um« geben Sie Stunden der aktuellen Uhrzeit ein und definieren so den Zeitpunkt.

- Beispiel:
Es ist 15:24 Uhr. Geben Sie den Wert »15« ein.

Wenn Sie jetzt den Dienst »David Service Layer« neu starten, wird nach dem Start die automatische Bereinigung durchgeführt.

Im David.InfoCenter können Sie im Archive »System -> David -> Fehlermeldungen« bzw. unter »Archive -> System -> David -> Ereignisse« prüfen ob die automatische Bereinigung ausgeführt worden ist. Hier sollten zwei Einträge mit den folgenden Betreffs erscheinen:

Start purging Archive
Finish purging Archive

Bei Einsatz von **David V8 / V8+** unter Windows oder Linux kann die Datenbereinigung auch manuell im David.Administrator gestartet werden. Wechseln Sie dazu im David.Administrator unter »Monitor -> Applikationen -> Service Layer« auf die Registerkarte »Datenbereinigung« und klicken Sie hier auf die Schaltfläche »Jetzt starten«.

Für die manuelle Datenbereinigung bei **David.zehn!** öffnen Sie dazu im David.Administrator das Kontextmenü des Punktes »System« im Menübaum durch einen Rechtsklick. Wählen Sie dann den »Status Monitor«, wechseln Sie hier auf die Registerkarte »Datenbereinigung« und klicken Sie auf die Schaltfläche »Jetzt starten«.

Hinweis:

Solange der Wert mit der aktuellen Uhrzeit (in diesem Beispiel »15«) übereinstimmt, wird beim Neustart eine Bereinigung durchgeführt.