

Q-100.110 - Hinweise zum Betrieb der Replication Services

Q-100.110 - Hinweise zum Betrieb der Replication Services

aus Tobit KB importiert - vom 28.05.2015 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was ist beim Betrieb der Replication Services zu beachten?

Antwort

Nach Abschluss der Konfiguration erfolgt die Archive-Replizierung automatisch in den ausgewählten Zeitabständen, hier brauchen Sie im Normalfall nicht manuell einzugreifen. Beachten Sie, dass eine erfolgreiche Archive-Replizierung nur möglich ist, wenn folgende Punkte sichergestellt sind:

1. Die Replication Services kommunizieren über den TCP-Port 268. Dieser Port muss also auf den David Server, zwischen denen die Replizierung erfolgen soll, verfügbar sein und darf nicht durch Firewalls oder sonstige Sicherheitsmechanismen blockiert werden.
2. In den Eigenschaften aller zu replizierenden David Ordner müssen Sie sowohl am Host als auch am Requester den Schalter »Replizierung aktivieren« setzen. Bei Einsatz von David.fx finden Sie diese Einstellung im David Client auf der Registerkarte »Ordner-Eigenschaften -> Zugang« des jeweiligen Ordners (»Archive-Eigenschaften -> Dienste« im Tobit InfoCenter bei Vorgängerversionen).
3. Die Parameter »Username« und »Password« für die zu replizierenden David Ordner (siehe »Ordner-Eigenschaften -> Zugang« im David Client bzw. »Archive-Eigenschaften -> Zugang« im David InfoCenter) müssen Sie für den Host und den Requester identisch einrichten.
4. Das im Replica-Eintrag des Requesters auf der Registerkarte »Host« eingetragene »Host Passwort« muss zwingend mit dem Passwort übereinstimmen, das in der Replica-Systemkonfiguration des Host als »System Passwort« definiert ist.

Manueller Abgleich

Ein Auslösen des Replizierungsvorgangs ist auch manuell möglich. Das ist z.B. dann sinnvoll, wenn eine zusätzliche Replizierung außerhalb der festgelegten Intervalle stattfinden soll oder wenn Sie in der Requester-Konfiguration die Option »Nie« für das Abgleichintervall eingestellt haben, so dass kein automatischer regelmäßiger Abgleich erfolgt.

Um eine Replizierung manuell herbeizuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie auf dem Requester den David.Administrator und wählen Sie im Konfigurationsbaum den Menüpunkt »Replizierung -> Replica«. Daraufhin öffnet sich im rechten Teil des David.Administrator die Liste der bisher erstellten Replizierungsaufträge.
2. Wählen Sie hier den gewünschten Eintrag aus und öffnen Sie diesen mit einem Doppelklick.
3. Aktivieren Sie auf der Registerkarte »Allgemein« die Option »Jetzt abgleichen« und klicken Sie auf »OK«.
4. Daraufhin wird sofort mit der Replizierung des ausgewählten Ordners begonnen.