

Q-106.276 - Termine aus einem DFML Formular erzeugen

Q-106.276 - Termine aus einem DFML Formular erzeugen

aus Tobit KB importiert - vom 02.10.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es soll per DFML Formular ein Termin im Kalender eingetragen werden. Hierzu wird der DvISE Befehl TERMIN bzw. TRM genutzt. Besteht die Möglichkeit, diesen Befehl zu erweitern, so dass z.B. die Dauer des Termins zusätzlich definiert werden kann?

Antwort

Der von Ihnen genannte Befehl ist nicht für das von Ihnen Gewünschte vorgesehen.

Der DvISE Befehl TERMIN oder kurz TRM legt den Versandtermin für den Sendeauftrag fest.

- **Syntax**

@@TERMIN +Zeitraum in Minuten@@

@@TERMIN Datum [Zeit]@@

- **Parameter**

Der gewünschte Termin kann als ganzzahliger Minutenwert mit vorangestelltem »+«-Zeichen (ausgehend vom Zeitpunkt der Erstellung der Nachricht) angegeben werden. Alternativ kann ein exakter Termin mit Datum und Uhrzeit definiert werden, wobei die Angabe der Uhrzeit optional ist. Dabei ist das Datum im Format »TT.MM.JJ« bzw. »TT.MM.JJJJ« und die Uhrzeit im Format »hh:mm« anzugeben.

- **Hinweise:**

Bei Verwendung dieses Befehls können die Daten in der Kopfzeile eines Faxeauftrags von dem tatsächlichen Versandzeitpunkt abweichen, da diese Informationen bereits zum Zeitpunkt der Fax-Konvertierung eingefügt werden. Enthält die Datums- bzw. die Zeitangabe syntaktische Fehler oder ist der Termin bereits erreicht, wird der gesamte Befehl ignoriert.

Beispiel1:

@@TERMIN +45@@

Die Nachricht wird nicht sofort versendet, sondern mit einer Verzögerung von 45 Minuten.

Beispiel2:

@@TERMIN 13.12.02 18:00@@Die Nachricht wird am 13. Dezember 2002 um 18:00 Uhr versendet.

Hinweis:

Dennoch besteht die Möglichkeit, das von Ihnen Gewünschte z.B. per DFML Formular zu realisieren. Beachten Sie hierzu die Hinweise im folgenden KnowledgeBase Artikel:

- [KnowledgeBase Artikel Q-100.986](#)