

Q-106.361 - Remote Ports mit zwei dBoard2 ISDN-Karten

Q-106.361 - Remote Ports mit zwei dBoard2 ISDN-Karten

aus Tobit KB importiert - vom 14.10.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Es sollen zwei Tobit dBoard2 für Remote Ports genutzt werden. Die beiden ISDN-Karten wurden im Remote-Server eingebaut und konfiguriert. Die Remote Ports wurden wie im Handbuch beschrieben eingerichtet und gestartet. Es können aber nur die ersten zwei Remote Ports genutzt werden. Port 3 und Port 4 sind zwar gestartet, Faxe können über diese Ports nicht verschickt werden. Was ist zu tun, damit alle 4 Ports genutzt werden können?

Antwort

Für den Einsatz von Remote Ports können Sie in einem Server auch zwei dBoard2 ISDN-Karten verwenden. Nachdem die Ports auf dem Host Server eingerichtet wurden, muss nur noch die Controller Nummer für den dritten und vierten Port in der »TLD.INI« angepasst werden. Öffnen Sie im Microsoft Windows Explorer die »TLD.INI« aus dem Pfad: »DAVID\TLD\PORT\003« bzw. »DAVID\TLD\PORT 004«. Nach dem Parameter »Controller« muss nun eine 2, für den zweiten Controller, hinzugefügt werden.

Controller = 2

Übernehmen Sie die Änderungen und starten Sie die Ports neu. Anschließend können auch Port 3 und Port 4 genutzt werden.

Weitere Informationen zum Thema Remote Port entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-100.302](#) sowie dem [KnowledgeBase Artikel Q-104.758](#).