

Q-106.415 - Konfigurationsmöglichkeiten für den DvISE Administrator

Q-106.415 - Konfigurationsmöglichkeiten für den DvISE Administrator

aus Tobit KB importiert - vom 26.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Möglichkeiten bieten die Punkte der Hauptmenüleiste des DvISE Administrators?

Antwort

Die Hauptmenüleiste des DvISE Administrators bietet Ihnen eine Reihe von Einstellungsmöglichkeiten und nützlichen Werkzeugen.

Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der einzelnen Hauptmenüpunkte.

Hauptmenüpunkt »Datei«

Server

- **Lokaler Computer**
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie mit dem David Administrator auf die DvISE Installation zugreifen wollen, welche sich auf diesem Computer befindet, auf dem der DvISE Administrator gestartet wurde.
- **Anderer Computer**
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn Sie mit dem David Administrator nicht auf die DvISE Installation zugreifen wollen, welche sich auf diesem Computer befindet, sondern von diesem Rechner aus mit dem DvISE Administrator einen anderen DvISE Server im Netzwerk konfigurieren oder kontrollieren wollen.

Einstellungen

- **Monitor Update Intervall**
Gibt das Intervall in Millisekunden an, in dem die Listen aktualisiert werden.
- **Baum beim Beenden speichern**
Speichert beim Beenden des DvISE Administrator die aktuellen Einstellungen (Fenstergröße, geöffnete Trees), so dass diese beim nächsten Start wiederhergestellt werden können.
- **Geringe Farbtiefe verwenden**
Im Normalbetrieb erfordert der DvISE Administrator eine Farbeinstellung von mindestens 24 Bit True Color um alle Elemente korrekt darstellen zu können. Wenn Sie den DvISE Administrator bei einer geringer eingestellten Farbtiefe betreiben möchten, aktivieren Sie diesen Schalter. In dieser Einstellung ist der Betrieb bis zu einer Auflösung von minimal 256 Farben möglich.
- **Mehrere Instanzen Erlauben**
In der Grundeinstellung ist es nicht möglich, den DvISE Administrator mehrmals parallel auf demselben Computer zu starten. Sollte dies dennoch gewünscht sein, beispielsweise um gleichzeitig auf verschiedene DvISE Server im Netzwerk zugreifen zu können, so muss dieses Kontrollkästchen aktiviert werden.

Hauptmenüpunkt »Bearbeiten«

- **Eigenschaften**
Bei Aufruf dieser Funktion, öffnet sich das Konfigurationsfenster des zuvor im Baum markieren Modules.
- **Neu**
Wenn Sie zuvor im Baum einen Konfigurationspunkt markiert haben, bei dem Sie eigene Einträge hinzufügen können, so können Sie mit dieser Funktion die Maske zum neuerstellen des gewünschten Eintrags öffnen.
- **Löschen**
Wenn Sie einen selbsterstellten Konfigurationspunkt markiert haben, so wird diese bei Aufruf dieses Punktes gelöscht.

Hauptmenüpunkt »Tools«

- **Windows Dienste**
- **Ereignisprotokoll**
- **Systeminformationen...**
Bei Aufruf dieser Punkte, werden die entsprechenden Windowsmenüs geöffnet.
- **DvISE Dienste**
Mit Aufruf dieser Funktion erhalten Sie ein PopUp in dem alle installierten DvISE Dienst aufgeführt werden. Sie können in diesem PopUp die einzelnen Dienste starten, beenden und neu starten.
- **Datenexport**
- **Datenimport**
Beachten Sie zu diesen Punkten den [KnowledgeBase Artikel Q-106.274](#).
- **David AdminAssist...**
Diese Funktion öffnet den David AdminAssist. Dieser bietet Ihnen hilfreiche Hinweise zu den Themen Benutzer-, Port- und Lizenz-Verwaltung sowie System-Kontrolle.

Hauptmenüpunkt »Ansicht«

- **Symbolleiste**
- **Statusleiste**
Durch Aufruf dieser Punkte können Sie die benannten Leisten ein- oder ausblenden.
- **Teilen**
Diese Funktion ermöglicht es Ihnen den Balken, welche den linken und den rechten Frame des DvISE Administrators teilt, nach links oder rechts zu verschieben.

Hauptmenüpunkt »?«

- **Hilfethemen**
Bei Aufruf der der Hilfethemen öffnet sich die DvISE Administrator-Hilfe.
- **Kontexthilfe**
Mit der Kontexthilfe können Sie die Hilfetexte für die die DvISE Module direkt aufrufen. Dazu erhalten Sie neben dem Mauszeiger ein Fragezeichen. Wenn Sie nun ein Modul anklicken wird Ihnen der entsprechende Hilfetext angezeigt.
- **Über**
Bei Aufruf dieses Punktes können Sie die Versionsdaten des eingesetzten DvISE Administrators einsehen.