

Q-106.431 - Eintrag »EntryCommand« und »ArchiveCommand« in der TOBIT.INI

Q-106.431 - Eintrag »EntryCommand« und »ArchiveCommand« in der TOBIT.INI

aus Tobit KB importiert - vom 06.02.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David.InfoCenter soll das Archive-Kontextmenü und das Nachrichten-Kontextmenü erweitert werden. Direkt aus dem David.InfoCenter soll so z.B. ein bestimmtes Programm oder eine Nachricht in einem Programm geöffnet werden. Welche Schritte sind dazu notwendig?

Antwort

Durch den Eintrag »EntryCommand« in der David »TOBIT.INI« haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Programme über das Kontextmenü einer Nachricht aus dem David.InfoCenter aufzurufen. Um beispielsweise eMails mit einem Text-Viewer (z.B. Notepad) öffnen zu können, muss in der TOBIT.INI (liegt im lokalen Windows-Root Verzeichnis) unter der Section »[DVWIN]« folgendes eingetragen werden: **Beispiel**

[DVWIN]

EntryCommand01=Name des Eintrags, Pfad zur ausführbaren Datei %s.001

EntryCommand01=Öffnen mit Notepad, c:\windows\notepad.exe %s.001

Wenn Sie die Datei »TOBIT.INI« um diesen Eintrag erweitert haben, steht Ihnen über einen rechten Mausklick auf eine eMail die Auswahl "Öffnen mit Notepad" zur Verfügung. Die eMail wird anschließend mit dem Windows-Notepad geöffnet.

Mit dem Befehl »EntryCommand« können Sie auch beliebige andere "EXE"-Dateien aufrufen wie z.B. der Windows Explorer. Hierzu verwenden Sie folgenden Eintrag:

- EntryCommand02=Explorer, c:\windows\explorer.exe %s.001

Mit dem Befehl »ArchiveCommand« haben Sie die Möglichkeit, einen Pfad zu einem Programm zu übergeben. Auch dieser Befehl wird in die »TOBIT.INI« eingetragen.

Um beispielsweise den Archive Packer (MKINST) direkt aus dem David.InfoCenter aufzurufen, editieren Sie dazu auf der Arbeitsstation, deren David.InfoCenter Sie erweitern möchten, die Datei »TOBIT.INI«. Fügen Sie nun in der Section mit dem Titel [DVWIN] das folgende Archive Command hinzu. **Beispiel**

[DVWIN]

ArchiveCommand03=Name für den Eintrag im Kontextmenü, Dateipfad %s

ArchiveCommand03=ArchivePacker, C:\David\Util\Windows\MKARC\mkinst32.exe %s

Nachdem Sie diesen Eintrag hinzugefügt haben, steht Ihnen im Archive-Kontextmenü die Auswahl des »ArchivePacker« zur Verfügung.

Wenn bereits andere Archive Commands eingetragen sind, achten Sie unbedingt auf eine durchgängige Nummerierung dieser Befehle. Existieren beispielsweise schon zwei solcher Einträge (ArchiveCommand01 und ArchiveCommand02) so geben Sie hinter dem Befehl »ArchiveCommand« den Wert »03« (an

ArchiveCommand03).