

Q-100.124 - Scriptfehler protokollieren

Q-100.124 - Scriptfehler protokollieren

aus Tobit KB importiert - vom 06.06.2002 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie können Scriptfehler protokolliert werden, die im laufenden Betrieb auftreten?

Antwort

In der aktuellen Version des David Communication Controller (DvCC) stehen die Funktionen »ADD ENTRY« und »ADD ERROR ENTRY« in der Gruppe »FILE« zur Verfügung.

Durch das Einbinden dieser Objekte in Ihr Script haben Sie die Möglichkeit, beim Durchlaufen des Scripts Statusmeldungen oder auch auftretende Fehler in das Tobit Archive System (TAS) reporten zu lassen.

Sie können in den Objekten neben dem Betreff und der Priorität eines Eintrages auch den in der Mail stehenden Text definieren.

Hinweis:

Zur Definition des Ziel-Archives für »ADD ENTRY« muss zunächst mittels »SET Archive« ein Archive gewählt werden

»ADD ERROR ENTRY« fügt Einträge in das Fehlerprotokoll bzw. Fehlerarchive.

Tip:

Die Verwendung dieser Objekte kann sowohl für die Fehlersuche in eigenen Scripts hilfreich als auch für die Protokollierung einzelner Vorgänge interessant sein. So empfiehlt es sich u.a. den ERROR-Ausgängen bestimmter Objekte ein »ADD ERROR ENTRY« folgen zu lassen.