

Q-106.711 - DvISE unter Linux mit Microsoft Windows 98 Workstation

Q-106.711 - DvISE unter Linux mit Microsoft Windows 98 Workstation

aus Tobit KB importiert - vom 02.12.2003 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was ist beim Einsatz von Microsoft Windows 98 Clients zu beachten?

Antwort

Um die Dienste des »Samba-Server« nutzen zu können, muß Microsoft Windows 98 um die entsprechende Zugriffssoftware ergänzt werden.

Klicken Sie zur Installation in der Registerkarte »Konfiguration der Netzwerkeigenschaften« auf die Schaltfläche »Hinzufügen«. Wählen Sie in der Liste der Netzwerkkomponenten den Eintrag »Client« und klicken Sie auf die Schaltfläche »Hinzufügen«. Markieren Sie in der linken Hälfte der Auswahlliste den Hersteller »Microsoft« und in der rechten Liste den Eintrag »Client für Microsoft-Netzwerke«, und klicken auf die Schaltfläche »OK«. Markieren Sie zu Einstellung die Auswahl »Primäre Netzwerkanmeldung« und wählen in der Liste den Eintrag »Windows-Anmeldung«. Markieren Sie in der Registerkarte »Konfiguration« den Eintrag »Client für Microsoft-Netzwerke« in den Netzwerkkomponenten, klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche »Eigenschaften«. Wählen Sie in den Anmeldeoptionen die Auswahl »Schnelle Anmeldung«.

Im Anschluß werden noch die Benutzerprofile eingerichtet. Diese Profile dienen zur Authentifizierung für den Samba-Server.

Zur Benutzerverwaltung bietet die Systemsteuerung von Microsoft Windows 98 einen Assistenten zur Konfiguration der individuellen Einstellungen der Anwender.

Starten Sie den Assistenten z.B. über den Button »Start« über »Start-> Einstellungen-> Systemsteuerung-> Benutzer«. Der Assistent zeigt alle Benutzerprofile an, die für den Arbeitsplatz bereits konfiguriert sind. Zum Anlegen eines neuen Benutzers klicken Sie auf die Schaltfläche »Neuer Benutzer«. Zur Änderung der Einstellungen des Benutzers markieren Sie den entsprechenden Eintrag mit der Maus und klicken auf die Schaltfläche »Einstellungen ändern«. Zur Änderung des Kennworts für den Zugriff auf das Netzwerk klicken Sie auf die Schaltfläche »Kennwort ändern«. Um das Kennwort des betreffenden Benutzer ändern zu können, ist das bisherige Kennwort in das Feld »Altes Kennwort« einzutragen.

Zum Abschluß der Konfigurationsarbeiten starten Sie den Rechner neu.

Nach dem Neustart des Rechners können Sie sich mit dem DvISE-Server verbinden und aus dem Verzeichnis »Server-Name\David\Clients\« die Datei SETUP.EXE ausführen, die das Tobit InfoCenter installiert.

Hinweis:

Die Benutzer müssen in der Samba-Konfiguration vorhanden sein.

Weitere Informationen entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Article Q-105.541](#).