

Q-100.179 - TLS bei Versand verwenden

Q-100.179 - TLS bei Versand verwenden

aus Tobit KB importiert - vom 23.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was bedeuten die Einstellungen »Nie«, »Wenn möglich« und »Erzwingen« in der TLS-Konfiguration des DvISE PostMan?

Antwort

Folgende Optionen stehen Ihnen im DvISE PostMan unter »Konfiguration -> System -> Erweitert« zur Verfügung. Bestimmen Sie, ob und in welcher Weise der Versand von eMails über gesicherte TLS-Verbindungen erfolgen soll. Folgende Einstellungen sind möglich:

- **»Nie«**
TLS wird beim Versand von eMails generell nicht verwendet.
- **»Wenn möglich«**
Bei jedem Sendeauftrag wird zunächst überprüft, ob der Aufbau einer sicheren TLS-Verbindung zum Empfänger möglich ist. Gelingt dies, so erfolgt der Versand in verschlüsselter Form über diese Leitung. Wird bei der Prüfung festgestellt, dass keine TLS-Verbindung zu der entsprechenden Gegenstelle möglich ist, erfolgt der Versand automatisch unverschlüsselt.
- **»Erzwingen«**
eMails werden ausschließlich dann versendet, wenn eine TLS-Verbindung mit der Gegenstelle hergestellt werden kann. Der Versand findet also generell in verschlüsselter Form statt. Ein unverschlüsselter Versand von eMails ist bei dieser Einstellung nicht möglich. Sendeaufträge, die nicht als TLS-Nachricht übertragen werden können, werden nicht ausgeführt und erscheinen mit einer entsprechenden Fehlermeldung im Ausgangs-Archive des Absenders.

Mehr Informationen zur Begriffserklärung und Einrichtung von TLS erfahren Sie unter dem Link zum [KnowledgeBase Article Q-100.178](#).