

Q-106.984 - David auf einem Memberserver in einer Windows 2000/2003 Domäne

Q-106.984 - David auf einem Memberserver in einer Windows 2000/2003 Domäne

aus Tobit KB importiert - vom 12.05.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Was ist bei der Installation von David XL/SL oder Faxware 7 auf einem Memberserver zu beachten?

Antwort

Sie können die Produkte David XL, David SL oder FaxWare 7 auf einem Windows 2000 oder Windows 2003 Memberserver installieren. Als Server-Hardware können dabei alle Rechner verwendet werden, die den Mindestanforderungen des jeweiligen Betriebssystems entsprechen.

Vor der Installation von DvISE auf einem Memberserver, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Der Memberserver auf dem die DvISE-Installation durchgeführt werden soll, muss Mitglied der Domäne sein.
- Die Erstellung der Benutzerkonten wurde auf dem Domänencontroller durchgeführt und nicht auf dem Memberserver.
- Auf dem Memberserver muss der Zugriff auf alle eingerichteten Domänenbenutzer möglich sein.
- Für die problemlose Nutzung von DvISE müssen sich die Benutzer an der Domäne anmelden in der auch der Memberserver Mitglied ist.

Wenn Sie die oben aufgeführten Punkte sichergestellt haben, können Sie die DvISE-Installation auf dem Memberserver durchführen. Nach Abschluss der Installation müssen bei der Grundeinrichtung die gewünschten Benutzer der DvISE Benutzerverwaltung hinzugefügt werden.

Hierbei stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Verfügung:

Der Anwender startet das Tobit InfoCenter an seinem Arbeitsplatz-Rechner. Dadurch wird der Benutzer direkt in die DvISE-Benutzerliste eingetragen. Dieser Vorgang wird auch »Autovalidation« bezeichnet. Hierbei werden dem neuen Benutzer Standardrechte und generelle Einstellungen für die Arbeit mit DvISE zugewiesen, die im so genannten »User Template« definiert sind. Die Autovalidation kann jedoch nur für Anwender genutzt werden, die Mitglieder der Domäne sind. Benutzer, die nicht Mitglied der Domäne sind, können so nicht zur DvISE-Benutzerliste hinzugefügt werden.

Benutzer manuell zur DvISE-Benutzerliste hinzufügen. Hierzu müssen die gewünschten Benutzer Mitglied der Gruppe »DVG-Servername« sein. Im DvISE Administrator werden die Benutzer unterhalb von »Konfiguration -> Benutzer« angelegt. Drücken Sie auf die Taste [EINFG] oder wählen Sie den Button »NEU« um einen neuen Eintrag zu erzeugen. Geben Sie den »Login Namen« manuell ohne Domänenkennung ein. Nachdem der Benutzer in die DvISE-Benutzerliste mit aufgenommen wurde, kann dieser das Tobit InfoCenter nutzen und sich somit am DvISE-Server anmelden.

Anmerkung zur »Autovalidation«:

Sollen alle DvISE-Benutzer manuell zur DvISE-Benutzerliste hinzugefügt werden, können Sie ggf. die

»Autovalidation« deaktivieren, um ein automatisches Hinzufügen von DvISE-Benutzern zu vermeiden. Editieren Sie dazu der Datei DAVID.INI im Verzeichnis DAVID\CODE auf dem DvISE Server und nehmen Sie folgende Änderung vor. Entfernen das Semikolon vor dem Parameter »AutoValidation« und weisen Sie diesem Eintrag den Wert »FALSE« zu. Speichern Sie die geänderte »DAVID.INI« und starten Sie den Service Layer neu um die Änderungen zu aktivieren.

Hinweise:

Folgende Meldungen bzw. Einschränkungen bei der Nutzung des Tobit InfoCenter deuten darauf hin das der betroffenen Domänen-Benutzer auf dem Memberserver kein Mitglied der lokalen Benutzergruppe »DVG-Servername« ist:

- Sie sind nicht als DvISE Benutzer eingetragen
- Im Tobit InfoCenter werden nur die Archives »Versand«, »Heute« und »Archive« angezeigt

Prüfen Sie in diesen Fällen ob das betroffene Benutzerkonto korrekt eingerichtet wurde und Mitglied der lokalen Benutzergruppe »DVG-Servername« ist.

Wurde für einen Benutzer eine Benutzerkonto auf dem DvISE Server (Memberserver) und nicht auf dem Domänencontroller erstellt, kann es zu folgendem Verhalten kommen:

- Der Benutzer startet das Tobit InfoCenter und erstellt eine neue Nachricht
- Nachdem dieser Benutzer die Nachricht versendet hat, wird automatisch ein neuer Benutzer der DvISE Benutzerliste hinzugefügt
- Die versendete Nachricht liegt im Ausgang des neu erstellten Benutzers

Benutzerkonten müssen auf dem Domänencontroller erstellt und anschließend der lokalen Benutzergruppe »DVG-Servername« hinzugefügt werden. Entfernen Sie also das Benutzerkonto aus der DvISE Benutzerliste und auf dem Memberserver. Erstellen Sie das gewünschte Benutzerkonto auf dem Domänencontroller neu und fügen es anschließend auf dem Memberserver der lokale Benutzergruppe »DVG-Servername« hinzu.

Benutzer werden im DvISE Administrator manuell der DvISE Benutzerliste hinzugefügt. Es wird aber keine Benutzerkonto erstellt, sondern ein neues »User Template« angelegt und sofort wieder gelöscht. Prüfen Sie in diesem Fall ob der Benutzername korrekt geschrieben wurde und ob der Benutzer Mitglied der Domäne ist. Nehmen Sie den Benutzer ggf. in die Domäne auf und stellen Sie außerdem sicher, dass Sie den Benutzer auf dem Memberserver der lokale Benutzergruppe »DVG-Servername« hinzufügen.