

Q-107.242 - TCP-Port für den StreamTag-Abgleich

Q-107.242 - TCP-Port für den StreamTag-Abgleich

aus Tobit KB importiert - vom 12.01.2007 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für die Aufzeichnung des Radioprogramms wird ClipInc. genutzt. Welcher TCP-Port muss für den Abgleich der StreamTags freigegeben werden?

Antwort

Über einen zentralen Server bei Tobit Software können Sie Ihre David Installation automatisch mit so genannten StreamTags für das von Ihnen aufgezeichnete Fernseh- bzw. Radioprogramm versorgen. Zur Kommunikation ist es allerdings notwendig, dass der TCP-Port 80 freigegeben ist. Dieser Port darf also nicht durch Schutzmechanismen, wie z.B. eine Firewall blockiert werden.

Soll der TCP-Port 80 nicht generell für alle Programme freigegeben werden, so kann zusätzlich auch der Name des ClipInc. Servers »community.clipinc.com« angegeben werden.

Hinweis:

Dieser Service ist kostenpflichtig und die Abrechnung der Kosten erfolgt über den Club Tobit Software, dem Kundenforum von Tobit Software. Weitere Informationen zur Abrechnung und Einblick in Ihr Kundenkonto erhalten Sie im Club Tobit Software unter club.tobit.com.