

Q-100.208 - Port reaktivieren

Q-100.208 - Port reaktivieren

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Port ist deaktiviert und soll wieder aktiviert werden.

Antwort

Hat ein Port im DvISE Administrator im Menü »Monitor -> Ports« den Status »down«, können Sie ihn wieder aktivieren, indem Sie den betreffende Port makieren und die Tastenkombination Strg+F2 (Windows NT/2000) bzw. die Taste F2 (Novell Netware) drücken.

Windows NT/2000

Die Deaktivierung können Sie durch den Schalter »Deaktivierung unterbinden« (»Konfiguration -> Ports -> Port00x -> Allgemein«) und einem anschließendem Neustart des Dienstes »DvISE TLD00x« zukünftig verhindern.

Novell Netware & Windows NT/2000

Sie können die Deaktivierung des Ports ebenfalls manuell einschränken bzw. unterbinden, in dem Sie den Parameter »MaxSuccessiveErrorCount« in der DAVID.INI (»DAVID\CODE«) entsprechend bearbeiten.

Tragen Sie diesen Parameter gefolgt von dem neuen Wert in die Datei DAVID.INI ein.

Beispiel:

MaxSuccessiveErrorCount=30

In diesem Beispiel würde eine Deaktivierung des Ports erst nach 30 Fehlversuchen erfolgen. Setzen Sie den Wert für die Angabe des Parameters auf 0, so wird keine Prüfung durchgeführt.

Damit die Einstellung in Kraft treten kann, müssen sie das entsprechende NLM für den TLD00x neuladen bzw. unter Windows NT/2000 den Dienst »DvISE TLD00x« neustarten.