

Q-107.394 - DvISE Benutzer mit »DVUSRCTL« unter Linux anlegen

Q-107.394 - DvISE Benutzer mit »DVUSRCTL« unter Linux anlegen

aus Tobit KB importiert - vom 08.06.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach Abschluss der Installation von David V8 auf einem Linux Server befindet sich im Verzeichnis »David\Code« die Datei »DVUSRCTL«. Wie kann dieses Tool genutzt werden?

Antwort

»DVUSRCTL« ist ein Programm, mit dem Benutzer im Linux System und in Samba angelegt werden können. Durch Ausführen der Daten wird ein neuer Benutzer in der »SMBPASSWD« und der »PASSWD« erzeugt. Dieser Benutzer kann dann in der DvISE Konfiguration unter »Konfiguration -> Benutzer -> NEU« ausgewählt werden.

Hinweise zur Konsolen-Nutzung des Programms »DVUSRCTL«:

Syntax:

```
dvusrctl [add | del] USER PASS FULLNAME
```

Einen neuen Benutzer anlegen:

```
dvusrctl add USER PASS FULLNAME
```

Beispiel:

```
dvusrctl add Sander test "Richard Sanders"
```

Einen vorhandenen Benutzer löschen:

```
dvusrctl del USER PASS FULLNAME
```

Beispiel:

```
dvusrctl del Sander test "Richard Sanders"
```

Hinweis:

Dieses Programm kann nicht verwendet werden, wenn die bei der Authentifizierung der Benutzer LDAP genutzt wird.