Q-107.398 - Bei der Installation des Druckertreiber wird die Fehlermeldung »AddPrinterDriver« angezeigt

Q-107.398 - Bei der Installation des Druckertreiber wird die Fehlermeldung »AddPrinterDriver« angezeigt

aus Tobit KB importiert - vom 24.09.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Bei der Installation des Druckertreibers wird die Fehlermeldung »AddPrinterDriver« angezeigt. Welche Dateien müssen in dem jeweiligen Verzeichnis liegen, um die Installation des »Tobit FaxImage«-, des »Tobit Image Messaging«- oder des »FaxWare«-Druckertreiber fehlerfrei durchführen zu können?

Antwort

Auf einem Windows NT/2000/XP/2003-Arbeitsplatz werden spezielle Rechte fürdie Installation des Druckertreibers und für Einträge in die Windows Registrierungs-Datei verlangt. Achten Sie darauf, dass der Benutzer, der das Setup-Programm auf dem Arbeitsplatz aufruft, diese Rechte besitzt (z.B. Mitglieder der Gruppe der »Administratoren« oder »Hauptbenutzer«).

Für die Installation des Tobit FaxWare Druckertreibers führen Sie die Datei »SETUP.EXE« im Verzeichnis »DAVID\CLIENTS\WINDOWS\WINNT« aus. Neben der »SETUP.EXE« sollen die Unterverzeichnisse »35x«, »400« und »500« sowie ab David.zehn! auch noch das Verzeichnis »x64«, mit folgendem Inhalt vorhanden sein:
Ordner **35x**

- FAXWARE.DLL
- FAXWARMO.DLL
- FWRASDD.DLL
- OEMSETUP.INF
- PRINTER.INF
- RASDD.DLL
- RASDDUI.CNT
- RASDDUI.DLL
- RASDDUI.HLP

Ordner **400**

- FAXWARE.DLL
- FAXWARMO.DLL
- FWRASDD.DLL
- OEMSETUP.INF
- RASDD.DLL
- RASDDUI.CNT
- RASDDUI.DLL
- RASDDUI.HLP

Ordner **500**

- FAXWARE.DLL
- FAXWARE.GPD
- FAXWARE.INI
- FAXWARMO.DLL
- FAXWDRV.DLL
- STDNAMES.GPD
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP
- UNIDRVUI.DLL
- UNIRES.DLL

Ordner **x64** (ab David.zehn!)

- FAXWARE.DLL
- FAXWARE.GPD
- FAXWARE.INI
- FAXWARMO.DLL
- FAXWDRV.DLL
- STDNAMES.GPD
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP
- UNIDRVUI.DLL
- UNIRES.DLL

Der Tobit Image Messaging Druckertreiber kann genutzt werden, um aus beliebigen Anwendungen Dokumente in farbige JPG Grafiken umzuwandeln und diese automatisch als Dateianhänge an neue Nachrichten anzuhängen.Für die Installation des Tobit Image Messaging Druckertreiber führen Sie die Datei »SETUP.EXE« im Verzeichnis »DAVID\CLIENTS\WINDOWS\IMGMSG« aus. Die Unterverzeichnisse »WIN9x« und »WINNT« mit dem Unterarchive »500« bzw. ab David.zehn! das Verzeichnis »500« und »x64«, sollten mit folgendem Inhalt vorhanden sein:

Ordner **WIN9x**

- DVGRF.DLL
- DVIMGMSG.DRV
- DVIMGMSG.INF
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP

Ordner **WINNT**

- DVGRF.DLL
- DVIMGMSG.DLL
- IMGMSGMO.DLL
- RASDD.DLL
- RASDDUI.CNT
- RASDDUI.DLL
- RASDDUI.HLP
- SETUP.EXE

1. Ordner

500

- DVGRF.DLL
- DVIMGMSG.DLL

- IMG.GPD
- IMGMSGMO.DLL
- STDNAMES.GPD
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP
- UNIDRVUI.DLL
- UNIRES.DLL

Ordner **x64** (ab David.zehn!)

- DVGRF.DLL
- DVIMGMSG.DLL
- IMG.GPD
- IMGMSGMO.DLL
- STDNAMES.GPD
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP
- UNIDRVUI.DLL
- UNIRES.DLL

Der »Tobit FaxImage«-Druckertreiber ermöglicht es, Dokumente aus beliebigen Applikationen durch einfaches Ausdrucken als Faxe zu erstellen und über den Connector to Microsoft Exchange for DvISE zu versendet.Im Verzeichnis »DAVID\CLIENTS\WINDOWS\FAXIMG« des DvISE-Servers sollte die Datei »SETUP.EXE« sowie folgende Unterverzeichnisse liegen:

- 35x
- 400
- 500
- Terminal

Die Verzeichnisse sollten folgende Dateien enthalten:

Ordner **35x**

- DVMAILER.EXE
- FAXIMG.DLL
- FAXIMGMO.DLL
- FWRASDD.DLL
- SETUP.EXE

Ordner **400**

- DVMAILER.EXE
- FAXIMG.DLL
- FAXIMGMO.DLL
- FWRASDD.DLL
- RASDD.DLL
- RASDDUI.DLL
- SETUP.EXE

Ordner **500**

- DVMAILER.EXE
- FAXIMG.DLL
- FaxImg.gpd
- FaxImg.ini

- FAXIMGMO.DLL
- FAXWDRV.DLL
- FWRASDD.DLL
- RASDD.DLL
- RASDDUI.DLL
- SETUP.EXE
- STDNAMES.GPD
- UNIDRV.DLL
- UNIDRV.HLP
- UNIDRVUI.DLL
- UNIRES.DLL

Ordner **Terminal**

- DV4TS.EXE
- SETUP.EXE

Enthalten die Verzeichnisse auf dem David Server nicht die beschriebenen Dateien, müssen diese ggf. von der David Installations CD oder dem Feature Pack in das entsprechende Verzeichnis kopiert werden.