

Q-107.450 - Versendete Nachrichten werden im Ausgangsbuch des »David System User« abgelegt

Q-107.450 - Versendete Nachrichten werden im Ausgangsbuch des »David System User« abgelegt

aus Tobit KB importiert - vom 20.02.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

David wird auf einem Microsoft Windows 2003 Server genutzt. Einige bzw. unter Umständen auch alle Nachrichten, die von David Benutzern versendet werden, liegen anschließend im Ausgangsbuch des »David System User«.

Antwort

Die versendeten Nachrichten werden nur im Ausgangsbuch des »David System User« abgelegt, wenn die Zuordnung zu den einzelnen David Benutzern nicht möglich ist.

Betrifft dieses Problem nur einen David Benutzer, sollten folgende Einstellungen geprüft werden:

- Der Benutzername sollte nicht identisch sein mit dem Net BIOS Namen der Domäne, des Domänencontrollers, oder des David Servers.
Beispiel:
Der Name der Domäne ist »sander.local«. Ein Benutzer meldet sich mit dem Benutzernamen »Sander« am System an. Vom Service Layer kann dieser Benutzer unter Umständen nicht einwandfrei identifiziert, da Benutzername und Domänenname identisch sind. In diesem Fall kann es vorkommen, dass alle Nachrichten als David System User versendet werden. Dies kann unter allen Windows Betriebssystemversionen vorkommen.

David wird auf einem Memberserver betrieben:

- Einige Benutzer, mit Ausnahme des Domänen-Administrators, versenden hier Ihre eMails als David System User. In diesem Fall betrifft das nur Benutzer bzw. Benutzerkonten, die auch auf dem Memberserver angelegt wurden und sich anschließend auf am Domänencontroller anmelden. Eine einwandfreie Zuordnung ist dann nicht mehr möglich und es kommt zum oben angegebenen Fehlverhalten.

Prüfen Sie auf dem Windows 2003 Server folgende Einstellungen und passen diese ggf. an.

Hinweise:

Diese Einstellungen beziehen sich nur auf Windows 2003 und **nicht** auf Windows 2000.

- In der Datei »DAVID.INI« muss der Eintrag »UseOrigUsername = 1« enthalten sein. Fehlt dieser Eintrag, so fügen Sie ihn hinzu, speichern die Änderung ab und starten den David Service Layer neu.
- In der Microsoft Registry (Registrierungs-Editor) unterhalb von » HKEY_LOCAL_MACHINE", "SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa« öffnen Sie den Eintrag »NoDefaultAdminOwner«. In dem Feld Wert geben Sie 1 ein. Speichern Sie anschließend die Änderungen ab und schließen den Registrierungs-Editor.
- Jetzt müssen noch die Richtlinien aktualisiert werden. Geben Sie dazu unter »Start -> Ausführen« den Befehl »GPUPDATE« und starten Sie die Aktualisierung mit »OK«.

- Starten Sie anschließend den David Server neu.
- Nach der nächsten Anmeldung werden die versendeten Nachrichten im Ausgangsbuch des Senders abgelegt.

Hinweis:

Führen Sie auch dann »GPUPDATE« durch, wenn sowohl der Eintrag in der Microsoft Registrierung, als auch der David.ini Eintrag vorhanden ist.