

Q-100.240 - Nachrichtentypabhängige Include-Dateien

Q-100.240 - Nachrichtentypabhängige Include-Dateien

aus Tobit KB importiert - vom 17.02.2004 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie können nachrichtentypabhängige Include-Dateien erstellt werden?

Antwort

Neben den globalen Include-Dateien, die generell unabhängig von dem Nachrichtentyp des Sendeauftrages abgearbeitet werden, haben Sie auch die Möglichkeit, für jeden Nachrichtentyp eigene Include-Dateien zu erstellen. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Erstellen Sie zunächst im Include-Verzeichnis auf dem David Server (»DAVID\APPS\FAXWARE\RESOURCE\INCLUDE«) eine Include-Datei mit dem gewünschten Namen und der Extension "INC" (z.B. SAMPLE.INC).
2. Erzeugen Sie dann im gleichen Verzeichnis weitere Dateien mit gleichem Dateinamen, jedoch unterschiedlichen Extensions.
Anhand der Extensions findet die Unterscheidung der verschiedenen Nachrichtentypen statt. Hierbei gilt folgende Zuordnung:
 - FAX | Telefax
 - PCL | PCL-Fax über PCL Conversion Server
 - PRE | Preprozessor
 - EML | E-Mail
 - VCM | VoiceMail
 - TML | TMail
 - SMS | SMS Nachricht
 - LNK | Verknüpfung
 - DFM | DFML Formular
3. Die globale Include-Datei mit der Extension ".INC" hat prinzipiell zwei Funktionen.
Sie ist notwendig, damit in der Systemkonfiguration am Server ein entsprechender Eintrag in der Auswahlliste erscheint. Darüber hinaus wird sie dann verwendet, wenn für den Nachrichtentyp eines Sendeauftrags keine spezielle Include-Datei mit entsprechender Extension vorhanden ist.
4. In die übrigen Dateien können Sie individuelle Texte bzw. DvISE Befehle eintragen, die ausschließlich beim Versand von Nachrichten des jeweils entsprechenden Formats verwendet werden sollen.
So nehmen Sie beispielsweise in der Datei mit der Endung ".EML" Eintragungen vor, die ausschließlich für den eMail Versand gelten sollen.

Erstellen Sie nun einen Auftrag über einen Sendeservice, für den eine Include Datei konfiguriert wurde, so wird zunächst geprüft, ob eine spezielle Include Datei für den entsprechenden Nachrichtentyp existiert. Ist eine solche Datei vorhanden, so wird diese verwendet. Andernfalls wird die globale Include-Datei(mit der Extension ".INC") abgearbeitet.

Die Verwendung Nachrichtentypabhängiger Includes ist sowohl bei Vorab- als auch bei Abschluss-Include Dateien möglich.