

Q-100.244 - Grundlagen der Server Locator Services

Q-100.244 - Grundlagen der Server Locator Services

aus Tobit KB importiert - vom 14.07.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Die Server Locator Services for DvISE (SLS) ermöglichen die ständige Online-Präsenz, sowie den direkten Zugriff auf Ihren DvISE Server, auch wenn dieser nicht über eine Standleitung mit dem Internet verbunden ist und somit nicht über eine statische IP-Adresse verfügt.

Da Computer im Internet ausschließlich über ihre IP-Adresse identifiziert werden, ist der direkte Zugriff auf die Informationen eines Rechners mit wechselnder IP-Adresse praktisch unmöglich.

Eine Änderung der IP-Adresse wird von den SLS automatisch erkannt und dem DNS-Server bei Tobit Software mitgeteilt. Dieser von Tobit Software zentral betriebene DNS Server verwaltet die DNS Einträge sämtlicher Nutzer der Server Locator Services. Erfolgt eine Anfrage über einen Web- oder WAP-Browser, wird diesem vom DNS-Server stets die aktuelle IP-Adresse Ihres DvISE Servers übermittelt. Auf diese Weise ist der DvISE Server über das Internet ständig erreichbar und verhält sich praktisch so, als wäre die Internetanbindung statisch.

Voraussetzungen

Folgende Voraussetzungen müssen Sie erfüllen, um die Server Locator Services nutzen zu können:

1. Sie benötigen eins der folgenden DvISE Produkte:
 - David Professional
 - David DSL
 - David

Wollen Sie bei Einsatz von David auch die Möglichkeiten des Fernzugriffs auf die eigenen Nachrichten nutzen, müssen Sie zusätzlich das [Internet Access Module](#) einsetzen, das den Web- und WAP-Server beinhaltet.

2. Weiterhin müssen Sie eine "Always-Online-Verbindung" zum Internet bereitstellen, z.B. über eine Flatrate (wie DSL Flat).
3. Für die Nutzung der SLS müssen Sie außerdem den Dienst »DvISE PostMan« auf dem DvISE Server einrichten.

Aus diesem Grund wird der DvISE PostMan bei der SLS Installation automatisch gestartet, auch wenn dieser Dienst bisher nicht genutzt wurde.

Installation

Die Installation der Server Locator Services for DvISE geschieht in der Regel direkt bei der DvISE-Grundinstallation bzw. bei einer Service Pack Installation ab SP2:

1. Aktivieren Sie die Option »Server Locator Services for DvISE installieren«.
 2. Im folgenden Dialogfenster werden Sie zur Eingabe eines Kennwortes aufgefordert. Tragen Sie hier den dritten Zeichenblock Ihrer Systemlizenz ein. Diese Zeichenkette ist gleichzeitig Ihr Kennwort für das Kundenforum »Club tobit.com«.
- Falls Sie sich bereits im Club tobit.com registriert haben und eventuell auch schon eine Passwortänderung vorgenommen haben, so tragen Sie an dieser Stelle das aktuell gültige Passwort ein. Dieses Passwort dient zur Authentifizierung für die regelmäßige Übermittlung der IP-Adresse an den DNS-Server von Tobit Software.
3. Ihre Zugangsdaten werden automatisch generiert und im Tobit Archive System auf Ihrem DvISE Server unterhalb des Archives »System -> DvISE -> Domänen -> Authentifizierungs Domänen« gespeichert.
 4. Ihr aktueller Domain Name setzt sich aus Ihrer Site-ID (die ersten 10 Stellen Ihrer Systemlizenz) und der Domain ".tobit.net" zusammen, also z.B. 12345-67890.tobit.net.
 5. Dieser Domain Name wird in der PostMan Konfiguration unter »Datenbanken -> Gültige Domain Namen« eingetragen.
 6. Im Club tobit.com können Sie zusätzlich zu diesem automatisch vergebenen Domain Namen eine weitere freiwählbare Sub-Domain von tobit.net für sich einrichten, also z.B. »mustermann.tobit.net«, sofern diese nicht bereits anderweitig vergeben wurde.
 7. Beachten Sie hierbei, dass dieser Domain Name dann ebenfalls in der DvISE Konfiguration (z.B. bei WebBox und PostMan) eingetragen werden muss.
 8. Die Angaben im DvISE Administrator unterhalb von »DvISE PostMan -> Datenbanken -> AUTH Domain Namen« bleiben hiervon unberührt. Eine Authentifizierung findet ausschließlich durch den