

Q-107.560 - Setup des David InfoCenters am DvISE Server anpassen

Q-107.560 - Setup des David InfoCenters am DvISE Server anpassen

aus Tobit KB importiert - vom 28.11.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Welche Einstellungen müssen am DvISE Server vorgenommen werden, um die Standardeinstellungen der Installation des David InfoCenters anzupassen.

Antwort

Anpassungen am Standard Setup des David InfoCenters können am DvISE Server in der Datei »SETUP.INF« vorgenommen werden. Wechseln Sie auf dem DvISE Server in das Verzeichnis »\David\Clients\Windows\DVWIN32\SETUP« und öffnen Sie hier die »SETUP.INF«. Die vorgegebenen Variablen können hier ab Zeile 32 geändert werden. Geben Sie als Wert »1« an, um eine Variable zu aktivieren. Mit »0« wird die Variable deaktiviert.

Beispiel:#define AutoLoad 0

Autostart des Infocenters = 1 #define StdPrn 0

Faxware Drucker als Standard Drucker einrichten = 1#define ScreenSaver 1

Bildschirmschoner installieren = 1#define StartMenu 1

Eintrag ins Windows Schnellstartmenü = 1#define CreateProgramGroup 1

Eintrag unterhalb von »Start -> Programme« = 1#define AutoStartReminder 1

Autostart des Notifier = 1#define LaunchDVWIN 1

Start des InfoCenters nach der Installation = 1#define InstallDVSMAPI 1

DVSMAPI installieren = 1 (InfoCenter als Standard-eMail Client)#define InstallImgMsg 1

Image Messaging Drucker installieren = 1#define DVPop3Loop 0

DvPOP3 Installiert = 1