

Q-107.565 - Installation von Tobit AntiVirus for Desktop ohne InfoCenter

Q-107.565 - Installation von Tobit AntiVirus for Desktop ohne InfoCenter

aus Tobit KB importiert - vom 17.03.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Auf einer Arbeitsstation soll nur Tobit AntiVirus for Desktop installiert werden. Ist die Nutzung auch ohne die Installation des David InfoCenters möglich?

Antwort

Tobit AntiVirus for Desktops bietet die Möglichkeit, alle Arbeitsstationen im Netzwerk mit einem eigenen Virus-Schutz auszustatten. Hierzu ist der Betrieb der Virus Protection Services auf dem David Server zwingend notwendig.

Alle Arbeitsstationen, die Tobit AntiVirus for Desktops nutzen, werden automatisch vom David Server mit den neuesten Virensignaturen versorgt, sobald diese verfügbar sind. Auf diese Weise ist ein zuverlässiger und stets aktueller Virenschutz im gesamten Netzwerk gewährleistet.

Auf den Arbeitsstationen muss das David InfoCenter nicht installiert sein, um Tobit AntiVirus for Desktops zu nutzen. Um die Installation von Tobit AntiVirus for Desktops auf der Arbeitsstation durchzuführen, stellen Sie eine Verbindung zum David Server her. Wechseln Sie in das Verzeichnis »\David\Clients\Windows\tavfd« und führen dort die Datei »SETUP.EXE« aus. Nach Abschluss der Installation wird der »Tobit AntiVirus for Desktops Service« als Dienst in die Windows Dienste eingetragen. Dieser Dienst kann nur einwandfrei arbeiten, wenn das Konto das diesen Dienst startet über ausreichend Rechte verfügt und auf folgende Verzeichnisse des David Servers zugreifen kann:

- »\DAVID\APPS\FAXWARE\OUTAPI«
- »\DAVID\CLIENTS\WINDOWS\TAVFD\VSACN«

Wird David auf einem Windows Backend (WIN32) betrieben, kann auf der Arbeitsstation der »David AVfD User« zum Start des Dienst »Tobit AntiVirus for Desktops Service« verwendet werden. Dieser User verfügt schon über die entsprechenden Rechte und wird automatisch bei der David Installation auf dem Server erstellt.

Für die Nutzung von Tobit AntiVirus for Desktops ohne David InfoCenter muss auf Arbeitsstation noch die Datei »TOBIT.INI« erstellt und in das Windows-Hauptverzeichnis kopiert werden. Die »TOBIT.INI« muss dabei folgende Einträge enthalten:

- [TAVFD]
 InfectedPath=[Ihr WKS Hauptroot]\Quarantine
 Server=[Ihr Servername bzw. ServerIP]
 Volume=
 UseOwnMail=0
 Action=2
 Utilization=1

EndlessScan=0
AdditionalMail=0
OnAccess=1
AdditionalMailNames=
WhiteListAllFiles=0
LastSignatureTime=00000000
LastUpdateTime=00000000

Hinweis:

Tobit AntiVirus for Desktops sowie die Virus Protection Services sind kostenpflichtige Optionen. Die Abrechnung der Kosten erfolgt im Tobit.NET, dem Kundenforum von Tobit Software. Weitere Informationen zur Abrechnung sowie Einblick in Ihr Kundenkonto erhalten Sie direkt im Tobit.NET unter <http://www.tobit.net>.