Q-107.566 - Ausführen der David Dienste mit Net start | stop

Q-107.566 - Ausführen der David Dienste mit Net start | stop

aus Tobit KB importiert - vom 20.02.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Die David Dienste sollen durch ausführen einer Batch-Datei bzw. mit dem Konsolen Parameter »net start« / »net stop« gestartet oder beendet werden. Welcher Syntax muss zum Start oder zum Beenden der David Dienste angegeben werden?

Antwort

Um einen David Dienst mit dem Befehl »NET [START|STOP]« auszuführen, geben Sie die Bezeichnung des jeweiligen Dienstes folgendermaßen an:
Beispiel:
net start davidpostman

Bzw. »net start« gefolgt von der Angabe des David Dienst:

- DavidClipInc001
- DavidConnectorForExchange
- DavidDiscussionServer
- DavidGrabbingServer
- DavidHost
- DavidMailAccessServer
- DavidPBXpense
- DavidPostMan
- DavidReplica
- DavidServiceLayer
- DavidTLD001
- DavidTVIndex
- DavidVideoCapture
- DavidWebBox

Informationen um David Dienste mit Verzögerung zu starten, entnehmen Sie den **KnowledgeBase Artikel Q-109.310**.