

Q-107.654 - Deinstallation von David unter Linux

Q-107.654 - Deinstallation von David unter Linux

aus Tobit KB importiert - vom 04.01.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

David wird auf einem Linux Server betrieben und soll deinstalliert werden. Welche Schritte müssen durchgeführt werden, um eine manuelle Deinstallation durchzuführen?

Antwort

Um eine **manuelle** Deinstallation von David unter Linux durchzuführen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- Melden Sie sich als »root« oder »administrator« am Linux Server an
- Öffnen Sie auf dem Linux Server die Konsole
- Beenden Sie die DvISE Dienste mit dem Befehl »Dvstop«
- Wechseln Sie in das Verzeichnis »usr« und löschen hier den Ordner »david«
- Löschen Sie im Verzeichnis »/usr/sbin« die Shell-Skripte »DvISEctl«, »dvstop« und »dvstart«
- Entfernen Sie anschließend die Links zur »DvISEctl« (Shell-Skript) aus folgenden Verzeichnissen:
 - »/etc/init.d«
 - »/etc/init.d/rc0.d«
 - »/etc/init.d/rc1.d«
 - »/etc/init.d/rcx.d« (usw.)
- Löschen Sie den »DvGast« und den »dvgServer« aus der »Passwd«, »Group« und der »smbpasswd«
- Wechseln Sie in das Verzeichnis »/etc/samba«
- Öffnen Sie die Datei »smb.conf« und entfernen Sie die Sektion »David«
- Entfernen Sie im Verzeichnis »/etc« die Datei »David.conf«
- Wechseln Sie in das Verzeichnis »/usr/lib« und entfernen hier folgende Dateien
 - »libdavidlib.so«
 - »libtgraphic.so«
 - »libtobit32.so«
 - »libdavidtls.so«
 - »liblnxfv.so«

Nachdem diese Schritte durchgeführt wurde, können Sie auf dem Linux Server eine Neuinstallation von David durchführen.

Für die automatische Deinstallation von David wechseln Sie in das Verzeichnis »/install« der David Installation (z.B. /david/install). Rufen Sie hier den Befehl »./**uninstall.sh**« auf, um die Deinstallation zu starten. Bestätigen Sie die Abfrage »This uninstall will delete the DvISE Installation from your system! Continue? [y/n]« mit »y«, wird die Deinstallation durchgeführt.