

Q-107.701 - Versenden von HTML-eMails per FileScan-Services

Q-107.701 - Versenden von HTML-eMails per FileScan-Services

aus Tobit KB importiert - vom 16.03.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nachrichten mit dem Format »HTML« sollen über den FileScan-Services versendet werden. Welcher David Befehl ermöglicht die Erstellung und den Versand von HTML formatierten eMails über die FileScan-Services?

Antwort

In der ASCII-Datei, die im FileScan-Verzeichnis abgelegt wird, muss der Befehl @@HTML@@ vor dem Nachrichtentext stehen. Innerhalb des Textes ist die Verwendung weiterer David-Befehle, wie z.B. @@GET BEN_NAME, möglich. Diese müssen jedoch zwingend durch die erneute Angabe der Command ID (@@) abgeschlossen werden. Der Abschluss eines David Befehls durch einen Zeilenumbruch reicht in diesem Falle nicht aus. Bei der Bearbeitung des Versandauftrages durch die FileScan-Services werden enthaltene HTML-Tags automatisch erkannt und umgesetzt. Außerdem wird der Nachrichtentext zusätzlich auch im reinen Textformat aufbereitet. So ist sichergestellt, dass die enthaltene Information auch von Empfängern gelesen werden kann, die nicht über die Möglichkeit verfügen, HTML-eMails zu empfangen oder die diese Option deaktiviert haben.

Beispiel:

```
@@EMAIL@@  
@@AN fmueLLer@example.com@@  
@@HTML@@  
Sehr geehrter Herr Müller,  
nachfolgend erhalten Sie unsere aktuelle Preisliste.
```

Schneider KG
Industriestr. 15

D-33287 Mittelstadt