

Q-107.721 - Identifizierung von eMails bei Empfang über ISDN (IHS)

Q-107.721 - Identifizierung von eMails bei Empfang über ISDN (IHS)

aus Tobit KB importiert - vom 15.09.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Mithilfe der in DvISE integrierten Message Identification Services sollen alle eingehenden Nachrichten überprüfen, identifizieren und daraufhin in unterschiedliche Kategorien eingeteilt werden. Ist die Identifizierung von eMails auch möglich, wenn diese per ISDN z.B.vom einem IHS Provider abgeholt werden?

Antwort

Die Identifizierung eingehender eMail mithilfe der Message Identification Services ist nur möglich, wenn die Nachrichten von einem POP3 Postfach gepollt oder direkt per SMTP empfangen werden. Werden eMail über eine ISDN Leitung z.B. von einem IHS Provider abgeholt, ist die Nutzung der Message Identification Services.

Hinweise:

Die Nutzung der Message Identification Services ist kostenpflichtig und erfordert eine Anmeldung bei Tobit Software. Die Abrechnung der Kosten erfolgt über das Tobit Software Site Management im Club Tobit Software, dem Kundenforum von Tobit Software. Weitere Informationen zur Abrechnung und Einblick in Ihr Kundenkonto erhalten Sie im Club Tobit Software unter club.tobit.com.

Informationen zur Nutzung und Konfiguration der Message Identification Services entnehmen Sie dem [KnowledgeBase Artikel Q-107.637](#).