

Q-107.738 - ScanDelay der FileScan-Services anpassen

Q-107.738 - ScanDelay der FileScan-Services anpassen

aus Tobit KB importiert - vom 02.06.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Wie kann beim FileScan-Service die Geschwindigkeit des Intervalls angepasst werden.

Antwort

Bei der Nutzung des FileScan-Service wird durch eine Änderung des »ScanDelay« (Intervall) die Geschwindigkeit beeinflusst, mit der der Service Layer neue Aufträge erkennen kann. Dieses Intervall überwacht die Verzeichnisse, in denen neue Aufträge erstellt werden (API Services und FileScan Services, unter NetWare zusätzlich der Queue-Service). Bei häufigem Einsatz von Seriensendungen kann eine Änderung (langsamer) des »ScanDelay« sehr hilfreich sein, um Fehler während der Konvertierung von Aufträgen zu vermeiden. In der Datei »DAVID.INI« kann der Wert (Einheit ist Millisekunden) angepasst werden. Die »DAVID.INI« liegt auf dem David Server in dem Verzeichnis »\DAVID\CODE«.

Beispiel:
ScanDelay = 2000

Die FileScan-Services bieten die Möglichkeit, die David-Dienste auch aus Programmen zu nutzen, die nicht mit dem FaxWare-Druckertreiber arbeiten können. Darüber hinaus ermöglichen Sie den Nachrichtenversand von Computern, die unter einem anderen Betriebssystem als Microsoft Windows arbeiten, wie zum Beispiel DOS-, AS400- oder UNIX/Linux.