

# Q-107.789 - Debug-Datei für die Replication Services for David erstellen

Q-107.789 - Debug-Datei für die Replication Services for David erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 23.11.2007 - [Beitrag bei Tobit](#)

---

## Problem

---

Wie kann eine Debug-Datei für die Replication Services for David erstellt werden?

## Antwort

---

Die Replication Services for David ermöglichen einen Abgleich des Inhalts beliebiger Archives, die sich auf unterschiedlichen David Servern befinden. Es ist nicht erforderlich, dass beide Computer unter demselben Betriebssystem betrieben werden. Ein direkter Archive Abgleich ist also auch zwischen einem NetWare Server und einem Windows Server möglich.

Um eine Debug-Datei für die Replication Services for David zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Windows Explorer.
2. Wechseln Sie auf dem David Server in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\REPLICA\CODE«.
3. Öffnen Sie hier die Datei »REPLICA.INI«.
4. Fügen Sie den Eintrag **file = 1** als obersten Eintrag hinzu und speichern die Änderungen ab.
5. Nach Neustart des Dienstes »Replica« wird im oben genannten Verzeichnis eine »REPLICA.DEB«-Datei erzeugt.

Der Informationsgehalt dieser Datei richtet sich nach der Einstellung im David.Administrator unterhalb von »Replica -> System -> Monitor Informationen« bzw. bei David.zehn! unter »Replizierung -> Replica -> Konfigurieren -> Monitor Informationen.