

Q-107.796 - Debug-Datei für die WebBox erstellen

Q-107.796 - Debug-Datei für die WebBox erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 16.10.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Ab der Version David V8+ lassen sich die Aktivitäten des David Dienstes »WebBox« in einer Debug-Datei protokollieren. Die Informationen in dieser Datei können zur Fehleranalyse bei evtl. auftretenden Problemen nützlich sein. Welche Einstellungen sind für das Erstellen der »WebBox«-Debug-Datei notwendig?

Antwort

Die Debug-Datei der David WebBox dient zur Speicherung sämtlicher Meldungen, die im Status-Monitor des Moduls angezeigt werden. Im Normalfall ist die Erstellung dieser Debug-Datei nicht aktiviert und muss daher bei Bedarf eingeschaltet werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie auf dem David Server den Windows Explorer.
2. Wechseln Sie in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\WEBBOX\CODE«.

Öffnen Sie hier die Datei »WEBBOX.INI« mit einem Editor. Fügen Sie in einer neuen Zeile den Eintrag **»FILE = 1;«** hinzu und speichern Sie die Änderung ab.

Bestimmen Sie, wie ausführlich das Protokoll geführt werden soll. Da der Inhalt der Debug-Datei von der Anzeige des WebBox Status Monitor abhängt, können Sie dies durch Anpassen der Einstellung »Monitor Informationen« in der WebBox Konfiguration erreichen. Zur Fehleranalyse sollten Sie hier die Option »Vollständig« wählen. Diese Einstellung können Sie im David.Administrator vornehmen.

Bei Einsatz von David V8+ finden Sie den zugehörigen Punkt unter »WebBox > Konfiguration > System«.

Wenn Sie David.zehn! oder David.fx einsetzen, gelangen Sie zu den »Monitor Informationen«, indem Sie im Konfigurationsbaum des David.Administrator mit der rechten Maustaste auf den Punkt »Fernzugriff & Publizierung > WebBox« klicken und dann »Konfigurieren« wählen.

Öffnen Sie nun in der Symbolleiste im David.Administrator die »David Dienste« über die dazugehörige Schaltfläche und starten Sie den Dienst »WebBox« neu. Fortan werden alle Aktivitäten der WebBox im oben genannten Verzeichnis in der Datei »WEBBOX.DEB« abgespeichert. Diese Datei können Sie mit einem Editor öffnen und deren Inhalt für weitere Analysezwecke verwenden.

Wenn Ihre Analyse abgeschlossen ist, sollten Sie den in der »WEBBOX.INI« hinzugefügten Eintrag wieder löschen, die Änderung abspeichern und anschließend den David Dienst »WebBox« neustarten.