Q-107.917 - Debug-Datei für den Mail Access Server erstellen

Q-107.917 - Debug-Datei für den Mail Access Server erstellen

aus Tobit KB importiert - vom 24.09.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Wie kann eine Debug-Datei für den Mail Access Server erstellt werden?

Antwort

Um eine Debug-Datei für den Mail Access Server zu erstellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie den Windows Explorer
2. Wechseln Sie auf dem David Server in das Verzeichnis »\DAVID\APPS\MASERVER\CODE«
3. Öffnen Sie hier die Datei »MASERVER.INI«
4. Fügen Sie den Eintrag **file = 1** hinzu und speichern die Änderungen ab
5. Nach einem Neustart des David Dienstes »Mail Access Server« wird im oben genannten Verzeichnis eine »MASERVER.DEB«-Datei erzeugt.

Der Informationsgehalt dieser Datei richtet sich nach der Einstellung im David.Administrator unterhalb von »Mail Access Server -> Konfiguration -> System -> Monitor Informationen« bzw. bei David.zehn! unter »Fernzugriff & Publizierung -> Mail Access Server -> Konfigurieren -> Monitor Informationen«.