

Q-107.950 - Nutzung von »Net-Send«

Q-107.950 - Nutzung von »Net-Send«

aus Tobit KB importiert - vom 06.04.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

```
t//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd"> Tobit.Software var debug = 0; function
debAlert(msg) { } div.gradient { position:absolute; top:70px; left:0px; width:100%; z-index:100; background-
image:url(/graphic/gradient.png); background-repeat:repeat-x; } var txtUsername = "Username, Site-ID oder
Kartennr."; var CookiesLoaded=false; var permanentShow=false var supressHideLogin = false; var
LoginDialogTimer = null; function LoginDialogFocusForm(element) { clearLoginDialogTimer();
supressHideLogin = true; element.value == txtUsername ? element.value = "" : element.value =
element.value; //element.value == "Kennwort" ? element.value = "" : element.value = element.value; }
function LoginDialogFocusFormPwd(element, hasFocus) { clearLoginDialogTimer(); if (hasFocus)
supressHideLogin = true; else supressHideLogin = false; if (element.value == "" && hasFocus == false)
element.style.backgroundImage = "url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else
element.style.backgroundImage = ""; } function LoginDialogBlurFormPwd(element) { supressHideLogin =
false; HideLoginDialog(); if (element.value == "") element.style.backgroundImage =
"url(/graphic/TextGraphic/PasswordPinGer.png)"; else element.style.backgroundImage = ""; } function
LoginDialogBlurForm(element) { supressHideLogin = false; HideLoginDialog(); (element.value == "" &&
element.name == "LoginID") ? element.value = txtUsername : element.value = element.value; (element.value
== "" && element.name == "LoginPwd") ? element.value = "Kennwort" : element.value = element.value; }
function LoginDialogAnmelden() { LoginDialogSetCookie(document.loginform.RememberPassword);
document.loginform.submit(); } //Cookies function LoginDialogReadCookies() { if (CookiesLoaded) return;
CookiesLoaded=true; if (!document.loginform || !document.loginform.LoginID) return; if
(navigator.cookieEnabled == true) { var userID = getCookieStr ("AccDataClub"); var PassWD = getCookieStr
("PassWDClub"); var pwState = getCookieStr ("storePwdClub") == 1; if (userID!="")
document.loginform.LoginID.value = userID; if (PassWD!="") { document.loginform.LoginPwd.value =
PassWD; } LoginDialogFocusFormPwd(document.loginform.LoginPwd, false); if (pwState) {
document.getElementById("idRememberPassword").checked = true; /* Check("div_RememberPassword",
"RememberPassword") CheckboxHover("div_RememberPassword", true)
CheckboxHover("div_RememberPassword", false) */ //url= location.href+"" //if (url.search("logout")==-1) if
(permanentShow) document.loginform.submit(); } } } function LoginDialogSetCookie(src) {
clearLoginDialogTimer(); if (document.loginform.RememberPassword.checked) LoginDialogUpdateCookie();
else LoginDialogDeleteCookie(); } function LoginDialogUpdateCookie() { if (navigator.cookieEnabled) { var
userID = document.loginform.LoginID.value; var PassWD = document.loginform.LoginPwd.value; var
pwState = document.loginform.RememberPassword ? 1 : 0; setCookie ("AccDataClub", userID, null, null, "/");
setCookie ("PassWDClub", PassWD, null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "1", null, null, "/"); } } function
LoginDialogDeleteCookie() { if(navigator.cookieEnabled == true) { setCookie ("AccDataClub", "", null, null,
"/"); setCookie ("PassWDClub", "", null, null, "/"); setCookie ("storePwdClub", "0", null, null, "/"); } } function
ShowLoginDialog (permanent) { if (permanent) permanentShow=permanent; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
"mainmenuhover"; LoginDialogReadCookies(); //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.display = "block"; //document.getElementById
("SubMenuPoint10010").style.left = "1800px"; document.getElementById
("LoginDialogDIV").style.visibility="visible"; document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.right="10px";
clearLoginDialogTimer(); } function HideLoginDialog (ev) { if(!ev) ev = window.event; /*Wegen den tollen
selbst designten Radiobuttons*/ if(ev && ev.srcElement && ev.srcElement.tagName.toLowerCase() ==
"form") return; else if(ev && ev.target && (ev.target.tagName.toLowerCase() == "form" ||
```

```

ev.target.tagName.toLowerCase() == "img" || ev.target.tagName.toLowerCase() == "span")) return; if
(supressHideLogin) return; if (!permanentShow) { LoginDialogTimer =
window.setTimeout("HideLoginDialogCallback();", 200); } } function HideLoginDialogCallback () {
document.getElementById ("LoginDialogDIV").style.visibility="hidden"; if
(document.getElementById("MenuPoint10010")) document.getElementById("MenuPoint10010").className =
""; } function clearLoginDialogTimer() { if (LoginDialogTimer) window.clearTimeout(LoginDialogTimer);
LoginDialogTimer = null; } function setLogintype(t) { tn = document.getElementById ("tobitnetlogin"); fb =
document.getElementById ("facebooklogin"); /* if (t=="tobitnet") { tn.style.display = "block" fb.style.display =
"none" } else { tn.style.display = "none" fb.style.display = "block" } */ } function anmelden() { tn =
document.getElementById ("logintype_tobitnet"); if (tn.checked) { supressHideLogin=true;
clearLoginDialogTimer(); LoginDialogSetCookie(); document.forms.loginform.submit(); } else
window.location.href='https://club.tobit.com/login/FacebookConnect.asp' } function LoginDialogKeyUp(e) {
keyCode = e.keyCode? e.keyCode : e.charCode; if(keyCode == 13) anmelden(); } div.LoginDialogMain {
height:178px !important; padding-top:20px !important; } Tobit.NET login

```

künftig automatisch anmelden Facebook login

Der Extended TLD ermöglicht die Nutzung des Microsoft Net-Send-Dienstes mit dem Popup-Nachrichten an beliebige Benutzer oder Computer im Netzwerk versendet werden können.

Hinweis:

Die Nutzung dieses Dienstes ist nur möglich, wenn David auf einem Computer installiert ist, der unter Microsoft Windows betrieben wird. Beim Einsatz von David unter Novell NetWare oder Linux steht dieser Dienst nicht zur Verfügung. Auf allen Computern, die Net-Send-Nachrichten versenden oder empfangen sollen, muss der Windows-Nachrichtendienst gestartet sein.

Einrichten eines Extended Port

Für den Betrieb eines Extended TLD sollte ein separater Port verwendet werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor:

• Starten des Port Setup

Öffnen Sie im David Administrator das Menü »Konfiguration -> Ports« und klicken Sie dann in der Symbolleiste auf das Icon »Neu«. Daraufhin startet das Setup-Programm. Klicken Sie auf »Hinzufügen«, um einen neuen Port einzurichten.

• Bestimmen des Port-Typs

Wählen Sie aus der dann angezeigten Liste den Typ »Net-Send« und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit »Weiter«.

• Benennen des Ports und Abschluss des Setup

Vergeben Sie schließlich eine eindeutige Bezeichnung für den neuen Port oder übernehmen Sie den automatisch vorgeschlagenen Namen und klicken Sie auf »Fertig stellen«, um das Setup abzuschließen. Damit ist die Port-Installation beendet und das Setup-Programm schließt sich eigenständig.

Anpassen der Port-Konfiguration

Nach der Installation des neuen Ports müssen einige Anpassungen in dessen Konfiguration vorgenommen werden. Wählen Sie dazu im David Administrator den Menüpunkt »Konfiguration -> Ports« und öffnen Sie den Konfigurationsdialog des soeben erstellten Ports durch einen Doppelklick auf den zugehörigen Listeneintrag. Nehmen Sie auf der Registerkarte »Allgemein« folgende Einstellungen vor:

• TLDSubType

Tragen Sie hier eine Bezeichnung ein, unter der dieser Port direkt adressierbar sein soll. Die Verwendung dieses TLDSubType ist sowohl im Adressfeld des Nachrichten Editors als auch in Verbindung mit DVISE Befehlen (z.B. @@NUMMER@@) möglich. Geben Sie als Empfängeradresse zunächst diese Bezeichnung an, direkt gefolgt von einem Doppelpunkt und der eigentlichen Empfängeradresse.

Beispiele:

Net-Send:Computernamen

Net-Send:Benutzername

• Erweiterung der Sende Services

Aktivieren Sie die Funktion »Diesen Port mit der folgenden Bezeichnung ...«, wenn Sie wünschen, dass der Port über einen eigenen Eintrag in der Liste »SendeServices« im Nachrichten Editor des David InfoCenters direkt ansprechbar sein soll. Vergeben Sie dazu in dem darunter stehenden Feld »Bezeichnung« einen Namen, der den Sende Services hinzugefügt werden soll. Bei der Erstellung von Aufträgen für den Net-Send-Port ist dann als Sende Service dieser Eintrag zu wählen.

Nutzung des Net-Send-Port

Nach Abschluss der Konfiguration ist der Port betriebsbereit. Aufträge für diesen Port können per Text-Datei im ASCII-Format über die API- oder über die FileScan-Services erzeugt werden, wobei in der Adressierung der in der Port-Konfiguration definierte TLDSubType zu verwenden ist.

Die Erstellung von Aufträgen ist natürlich auch über den Nachrichten Editor des David InfoCenters möglich. Hier geschieht die Adressierung komfortabel über die Auswahl des Sende Services, der ebenfalls zuvor in