

Q-107.963 - Zeitabgleich von NetWare Servern beim Betrieb von Time:LAN! unter Windows

Q-107.963 - Zeitabgleich von NetWare Servern beim Betrieb von Time:LAN! unter Windows

aus Tobit KB importiert - vom 24.02.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Für den Zeitabgleich eines Windows Servers wird Time:LAN! genutzt. Ist es möglich Novell NetWare Server abzugleichen, die sich im gleichen Netzwerk befinden?

Antwort

Time:LAN! bietet die Möglichkeit, mehrere Server im LAN mit der atomgenauen Zeit zu versorgen, ohne an jedem Server ein eigenes Empfangsmodul installieren zu müssen. Auch wenn mehrere Server in einem Netz unter verschiedenen NetWare-Versionen laufen, können diese über Time:LAN! synchronisiert werden. Selbst in gemischten Netzen kann Time:LAN! eingesetzt werden, um die Zeit der Server zu setzen. In diesem Fall ist das Empfängermodul jedoch zwingend an einen Windows NT oder an einen Windows 2000 Server anzuschließen!

Die Auswahl der abzugleichenden Novell NetWare Server erfolgt über die Time:LAN! Software. Tragen Sie auf der Registerkarte »NetWare Server« die zu synchronisierenden Novell NetWare Server ein. Diese Registerkarte ist jedoch nur dann vorhanden, wenn ein Novell Client installiert ist.

Stellen Sie bei der Anmeldung sicher, dass dieser User auf allen Servern existiert und dort über ausreichende Rechte verfügt. Beachten Sie auch, dass Time:LAN! kein NDS Login durchführt. Für die betreffenden NetWare Server muss also der Bindery Kontext gesetzt sein, um Time:LAN! ein Login zu ermöglichen.

Hinweis

Für einen problemlosen Zeitabgleich sollte nur die aktuelle Time:LAN! Version 6.00f eingesetzt werden.