Q-100.297 - ELSA LanCom Office 1000, Business 4000 & 4100

Inhaltsverzeichnis

- 1 Problem
- 2 Antwort

1 Problem

Wie werden die ELSA Router in Verbindung mit einer Wählleitung konfiguriert?

2 Antwort

Nachfolgend werden die Einstellungen angegeben, die für den Betrieb des Routers notwendig sind. Diese können natürlich individuell abweichen (IP-Adressen, Internet-Zugang usw.), daher werden nur die Punkte angegeben, die für eine erfolgreichen Internet-Zugang ausreichend sind.
Nach erfolgreichem Setup konfigurieren Sie den Router normalerweise über die angebundene serielle Schnittstelle:

1. Im Menüpunkt »Management« geben Sie bitte den Gerätenamen, Standort und den Administratornamen ein.
2. Anschließend geben Sie bitte im Menüpunkt »Interface-Einstellungen - ISDN« den Anwahl-Präfix an (wenn eine Amtsholung notwendig sein sollte)
3. Unter »Kommunikation« nehmen Sie zuerst einmal keine besondere Einstellung vor; die Standard-Werte werden automatisch gesetzt.
4. Wechseln Sie nun in den Menüpunkt »TCP/IP« und geben Sie dort die IP-Adresse des Routers, die Subnet-Mask sowie eine Domain an.
   Letzteres ist nicht unbedingt erforderlich, wenn keine eigene Domain vorhanden ist.

Mit diesen Einstellungen ist eine Verbindung zum Internet aufgebaut und anschließend kann Postman wie gewohnt für den Zugang zum ISP konfiguriert werden.
Quelle: Tobit · 23.02.2004