

Q-108.090 - Einsatz von JavaScript bei Nutzung von PBXpense

Q-108.090 - Einsatz von JavaScript bei Nutzung von PBXpense

aus Tobit KB importiert - vom 06.10.2005 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach der Installation des David V8+ Service Pack 06-Oct-2005 können Sie bei der Nutzung von PBXpense unter Win32 nun auch JavaScript verwenden, um z.B. die Einträge aus dem Archive zu bearbeiten.

Das Java Script muss im Verzeichnis »David\Apps\pbxpense\code« abgelegt werden und in der Datei »PBXPENSE.INI« angegeben sein (z.B. ScriptFileName = pbxpense.js). Die neue Datei »pbxext.dll« muss registriert (regsvr32 pbxext.dll) und PBXpense anschließend neu gestartet werden. Ein Beispiel Script wird mitgeliefert und im Verzeichnis »David\Apps\pbxpense\code« liegt eine Hilfedatei mit entsprechenden Beschreibungen bereit.

Antwort

PBXpense ermöglicht eine automatische Verarbeitung aller Daten, die von einer Telefonanlage bereitgestellt werden. Die so gewonnenen Informationen können für individuelle Auswertungen genutzt werden. Hierbei werden sämtliche Daten in speziell dafür angelegten Archives (z.B. » Archive/System/PBXpense/Anrufliste«) abgelegt. Ist der DvISE Dienst PBXpense gestartet, können Sie im DvISE Administrator unter dem Hauptmenüpunkt PBXpense die notwendigen Einstellungen zur Konfiguration dieses Dienstes vornehmen.

Das David V8+ Service Pack 06-Oct-2005 enthält eine Reihe neuer Funktionen und Fehlerkorrekturen. Laden Sie zunächst die Version herunter, die zu dem von Ihnen eingesetzten Betriebssystem passt. Führen sie anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten. Nach Abschluss der Installation stehen Ihnen alle Neuerungen und Fehlerkorrekturen des Service Packs zur Verfügung.

Hinweis:

Dieses Service Pack kann ausschließlich für vorhandene Installationen von David V8+ bzw. David V8 verwendet werden! Der Einsatz mit David V8 erfordert eine David V8+ Erweiterungslizenz, die separat zu erwerben und bei der Installation des Service Packs einzugeben ist.