

Q-108.096 - PostMan wird mit dem Status »Down« angezeigt, Dienst ist aber gestartet

Q-108.096 - PostMan wird mit dem Status »Down« angezeigt, Dienst ist aber gestartet

aus Tobit KB importiert - vom 23.06.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David.Administrator wird unterhalb von »Monitor -> Ports« bzw. bei David.zehn! unter »System -> Ports« der Port des David PostMan mit dem Status »Down« angezeigt. In den David Diensten und den Windows-Diensten ist der Dienst »David PostMan« aber gestartet.

Antwort

Im David.Administrator wird unter »Monitor -> Ports« bzw. »System -> Ports« der Port des »David PostMan« mit dem Status »Down« angezeigt, wenn in der PostMan-Konfiguration unter »System -> Provider« bestimmte Einstellungen vorgenommen wurden. Ist die Option »Generell über Provider (smarthost) senden« aktiviert, haben Sie unter dem Punkt »Verbindung« die Möglichkeit weitere Einstellungen vorzunehmen.

Bei einem eingestelltem Intervall oder wenn der Punkt »eMails sofort versenden« nicht aktiviert ist, bleibt der Port »PostMan« solange »Down«, bis die Nachrichten tatsächlich versendet werden. Also entweder bis die Nachrichten zum Versand freigegeben wurden oder der Zeitpunkt des Intervall erreicht ist.