

Q-108.120 - Cursor in einer HTML-Vorlage an eine festgelegte Stelle positionieren

Q-108.120 - Cursor in einer HTML-Vorlage an eine festgelegte Stelle positionieren

aus Tobit KB importiert - vom 03.08.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Im David.InfoCenter wurden verschiedene Vorlagen im »HTML«-Format erstellt. Beim Aufruf einer Vorlage ist die Position des Cursor immer oben links im Textfeld. Wie aber kann der Cursor in diesen Vorlagen an eine bestimmte bzw. festgelegte Stelle positioniert werden?

Antwort

Unter Vorlagen versteht man vorgefertigte Nachrichten oder Dokumente, die mit gleichem oder ähnlichem Inhalt immer wieder verwendet werden sollen. So müssen Sie eine Nachricht nicht jedes Mal neu schreiben und gestalten, sondern greifen einfach auf die vorbereitete Vorlage zurück und ergänzen ggf. fehlende Daten.

Damit der Cursor beim Aufruf einer Vorlage immer an einer festgelegten Position angezeigt wird, kann in der Vorlage folgender Befehl verwendet werden:

`!cursor CursorPos`

`DIV id=CursorPos /` oder `DIV id=CursorPos style="display:inline;" /`

Hinweise:

Der HTML-Befehl `cursor CursorPos` muss im Quelltext der Vorlage vor dem Eintrag `HTML` platziert werden. Der Befehl `DIV id=CursorPos` muss im Quelltext an die Stelle positioniert werden, an der sich Cursor beim Aufruf der Vorlage befinden soll.