Q-108.123 - Einstellungen zur Anzahl der Sendeversuche

Q-108.123 - Einstellungen zur Anzahl der Sendeversuche

aus Tobit KB importiert - vom 08.09.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Beim Versand von Nachrichten, an bestimmte Gegenstellen, ist oftmals der erste Sendeversuch nicht erfolgreich. Erst nachdem die eMail ein zweites Mal versendet wird, liegt diese fehlerfrei als »Versendet« im Ausgangsbuch. Gibt es eine Möglichkeit die Anzahl der Wiederholungen sowie die zeitlichen Abstände für erneute Sendeversuche anzugeben?

Antwort

Im David.Administrator können Sie unter »Konfiguration -> System« auf der Registerkarte »Übertragung« Einstellungen zur Anzahl der Wiederholungen sowie den zeitlichen Abständen für erneute Sendeversuche angeben. Beim Betrieb von David.zehn! erreichen Sie die Registerkarte »Übertragung« unter »System -> Konfigurieren«.

Wiederholung, wenn Fehler bei Verbindung

- Geben Sie an, ob und wie oft erneute Sendeversuche unternommen werden sollen, wenn Fehler bei der Verbindung auftreten. Jeder einzelne Sendeversuch wird im Ausgangsprotokoll aufgezeichnet, falls die entsprechende Option im David.InfoCenter aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, um Änderungen an den aktuell gültigen Einstellungen vorzunehmen.

Wiederholung, wenn Gegenstelle nicht bereit

- Bestimmen Sie hier, ob und wie oft erneute Sendeversuche unternommen werden sollen, wenn die Gegenstelle belegt ist. Jeder einzelne Sendeversuch wird im Ausgangsprotokoll aufgezeichnet, falls die entsprechende Option im David.InfoCenter aktiviert ist. Klicken Sie auf die Schaltfläche Einstellen, um Änderungen an den aktuell gültigen Einstellungen vorzunehmen.