

Q-108.234 - David Befehle des Parameter »AdditionalCommandID« im Nachrichtentext verwenden

Q-108.234 - David Befehle des Parameter »AdditionalCommandID« im Nachrichtentext verwenden

aus Tobit KB importiert - vom 13.08.2009 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Versand von eMails und Faxnachrichten aus anderen Applikation werden David Befehle verwendet. Als alternative Sequenz zur CommandID ist in der Datei »DAVID.INI« der Parameter »AdditionalCommandID« angegeben. Ist die Nutzung der unter »AdditionalCommandID« angegebenen Zeichenkette uneingeschränkt möglich?

Antwort

Beim Versand von Faxnachrichten über den Tobit FaxWare Drucker wird die beim Parameter »AdditionalCommandID« angegebene Zeichenkette für die Nutzung von David Befehlen nicht mehr unterstützt. Beim Versand von eMails werden die Befehle nicht aus dem Nachrichtentext entfernt.

Auf dem Server befindet sich im Verzeichnis »\\DAVID\\CODE\\« die Datei »DAVID.INI«, deren Parameter beim Start des Service Layers ausgewertet werden. Hier wird festgelegt, wann z.B. Datenbereinigungen vom Server durchgeführt werden sollen, in welchen Intervallen bestimmte Verzeichnisse gescannt werden, etc.

Der Wert, der nach einer Installation standardmäßig eingetragen ist, wird auch als "Default" unter der Eintragszeile nochmals zur Information angezeigt. Änderungen sollten sehr vorsichtig und wohl durchdacht vorgenommen werden, denn ein falscher Eintrag kann unvorhersehbare Probleme und Abstürze des Servers verursachen.

Wenn eine Änderung durchgeführt wird, muss das Semikolon am Anfang der ersten Eintragszeile entfernt werden, erst dann wird dieser manuelle Eintrag auch ausgelesen. Die Änderungen sind nur durch einen Neustart des Service Layers wirksam.

Der Eintrag »AdditionalCommandID = !!« ist die alternative Sequenz zur CommandID, welche frei wählbar ist, aber nach Möglichkeit sollte dieser Eintrag NICHT geändert werden.