

Q-108.283 - Software UpDates automatisch vom Host beziehen

Q-108.283 - Software UpDates automatisch vom Host beziehen

aus Tobit KB importiert - vom 17.03.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Nach der Installation der aktuellen Version (Download - Built 23-Jun-2006) kann in der Replica Konfiguration auf der Registerkarte »Host« unter Software UpDates die Option »Automatisch vom Host beziehen« aktiviert werden.

Aktivieren Sie die Option »Automatisch vom Host beziehen«, wenn Sie wünschen, dass neue Programmversionen automatisch installiert werden, sobald sie auf dem Host verfügbar sind.

Antwort

Ist in der Replica Konfiguration auf der Registerkarte »Host« unter Software UpDates die Option »Automatisch vom Host beziehen« aktiviert, wird bei der nächsten Replizierung mit dem Host das aktuelle Service Pack, das auf dem Host installiert wurde, zum lokalen Server repliziert und in dem Verzeichnis »\DAVID\UPDATES« abgelegt. Anschließend wird eine eMail an den eingetragenen Anwender mit einem Link zu diesem UpDate versendet. Somit verwenden Host und Requester anschließend David Installationen mit dem gleichem Versionstand.

Bei einem Software Update wird geprüft, ob die VIntern des lokalen Service Layers (»DAVID.DAT«) kleiner ist, als die des Host Servers - nur dann wird das Software Update durchgeführt. Auf dem Host Server muss das aktuelle Service Pack unter »\DAVID\UPDATES« liegen - ab dem nächsten SP wird das bei der Installation des Service Packs automatisch gemacht.

Werden Host und Requester auf unterschiedlichen Betriebssystemen betrieben (z.B. Host: NetWare, Requester: Win32), so muss das entsprechende Service Pack manuell aus dem Tobit.Software Site Management (<http://www.tobit.net>) heruntergeladen und in das oben angegebene Verzeichnis gelegt werden.

Ist der Host für die Installation von Mobile Clients eingerichtet, so wird bei der Installation des Service Packs automatisch ein entsprechendes Package für die Mobile Installation erstellt und ebenfalls im Verzeichnis »\DAVID\UPDATES« gespeichert. Somit bekommen die Mobile Clients bei der nächsten Replizierung auch ein Update des Backends und des Clients, ohne lokal mit dem Host Server verbunden zu sein.

David Replica

Die Replication Services for David ermöglichen einen Abgleich des Inhalts beliebiger Archives, die sich auf unterschiedlichen David Servern befinden. Dabei ist es nicht von Bedeutung, unter welchem Betriebssystem diese Server betrieben werden. Ein direkter Archive Abgleich ist also auch zwischen einem NetWare und einem Windows NT Server möglich. Dabei wird einer der beiden Server als Host und der andere als Client (Requester) definiert. Bei Bedarf kann ein Host auch für den gleichzeitigen Abgleich mehrerer Clients dienen.

Nehmen Sie unter diesem Menüpunkt alle erforderlichen Einstellungen vor, die zur Nutzung der Replication Services for David notwendig sind.

Hinweis zur David Replica:

Beachten Sie, dass auf diesen Menüpunkt ausschließlich zugegriffen werden kann, wenn der Dienst David

Replica gestartet ist.

Diese neue Funktion steht Ihnen mit der aktuellen Version (Download - Built 23-Jun-2006) zur Verfügung. Laden Sie zunächst diese aktuelle Version herunter und führen anschließend die Download-Datei aus, um den Installationsvorgang zu starten.

Halten Sie Ihre David-Installation stets auf dem neuesten Stand. Durch regelmäßiges Einspielen der aktuellen Programmversionen und Service Packs stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Software stets mit einem Höchstmaß an Sicherheit und Komfort nutzen können.

Hinweis:

Beim UpDate einer bestehenden David V8 oder V8+ Installation ist u.U. die Angabe einer neuen Lizenznummern erforderlich, da sich die Art der Lizenzierung geändert hat und diese Änderung beim UpDate berücksichtigt werden muss.