

Q-108.304 - Auslesen des Archive »State« über die DvISE WebBox

Q-108.304 - Auslesen des Archive »State« über die DvISE WebBox

aus Tobit KB importiert - vom 05.05.2006 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Einträge des Archives »State« sollen über die DvISE WebBox angezeigt werden.

Antwort

Öffnen Sie im David InfoCenter zunächst das Archive »World Wide Web« und erstellen ein neues Archive mit einem beliebigen Namen (z.B.: "Web-State"). Aktivieren Sie danach über die Archive Eigenschaften dieses Archives den Remote Access auf der Registerkarte »Zugang«.

Markieren Sie anschließend das Archive »System -> DvISE -> Automation -> State« und wählen aus dem Kontextmenü »Als Verknüpfung erstellen«. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit den folgenden Registerkarten:

Registerkarte »Eigenschaften«

Geben Sie hier einen Namen für die Verknüpfung ein und wählen Sie ein Symbol, das dem verknüpften Archive zugewiesen wird.

Registerkarte »Erweitert«

Auf dieser Registerkarte können Sie das Ziel- bzw. Quell-Archive Ihrer Verknüpfung einsehen oder ändern. Um die Archive-Pfade zu ändern klicken Sie auf das Symbol neben der Pfadangabe. Wählen Sie ein neues Ziel- oder Quell-Archive aus. Wählen Sie in diesem Fall das anfangs erstellte Archive unterhalb von »World Wide Web« ("Web-State"). Erstellen Sie nun eine Nachricht mit dem Betreff »WEBINDEX« in dem unterhalb von »World Wide Web« erstelltem Archive ("Web-State") mit dem nachfolgenden Inhalt:

```
html
head
titleEinträge des Archive State/title
/head
body
table
  • tr
    ○ tdbBusadresse/b/td
      tdbBetreff/Beschreibung/b/td
      tdbValue/b/td
  /tr
##ARCHIVE /ANU /AR=state /FSTR=trtd%F/tdtd%HM/tdtd%HL/td/tr##
/table
/body
/html
```

Bei Aufruf des Archives "Web-State" über die DvISE WebBox erscheint im Browser nun der Inhalt des Archives »State« in Tabellenform.

Befehl