Q-108.608 - Unterstützte TV-Karten für die Fernsehaufzeichnung mit David.zehn!

Q-108.608 - Unterstützte TV-Karten für die Fernsehaufzeichnung mit David.zehn!

aus Tobit KB importiert - vom 14.11.2008 - Beitrag bei Tobit

Problem

Für die Aufzeichnung von Fernsehsendungen soll ein TV-Port eingerichtet werden. Welche TV-Karten unterstützt David.zehn! ?

Antwort

Die in David integrierten Video-Dienste erlauben neben der Aufzeichnung von Videosignalen, die beispielsweise von Sicherheitskameras geliefert werden, auch das gezielte Aufnehmen von Fernsehsendungen. Zur Aufzeichnung des Fernsehprogramms muss der David Server aber über geeignete Hardware für den TV-Empfang über Kabel oder digitale Satelliten-Empfangsanlage verfügen. Zudem muss auf dem David Server ein geeigneter TV-Port installiert sein.**Hinweis:**
Die Nutzung dieser Video-Dienste zur Aufzeichnung von Fernsehsendungen ist ausschließlich bei einer Installation von David auf einem Computer möglich, der unter Windows XP oder Windows 2003 betrieben wird. Die zu verwendende Hardware muss auf diesem Computer eingerichtet und betriebsbereit sein. Zudem muss ein MPEG2 Decoder installiert sein (z.B. vom Kartenhersteller mitgelieferten DVD-Software).Von **David.zehn!** werden neben dem tvBoard von Tobit auch folgende TV-Karten unterstützt:

- Twinhan VisionDTV DVB-S PCI Sat (1020A/1022A)
- Twinhan VisionDTV DVB-S PCI Sat CI (1030A/1032A)
- TwinHan DTV Terrestrisch - (benötigt BDA-Treiber)
- Hauppauge Nova S plus (Sat) - (benötigt BDA-Treiber)

Beim Betrieb von David.zehn! mit installiertem **Service Pack 16-Nov-2006** bzw. ab der **DVD Version Built 10-Nov-2006** werden zudem auch die folgenden TV-Karten unterstützt:

- Terratec Cinergy 1200 DVB-S - (benötigt BDA-Treiber)
- Terratec Cinergy 1400 DVB-T - (benötigt BDA-Treiber)
- Terratec Cinergy 2400i -DT - (benötigt BDA-Treiber)

Ab David.zehn! mit installiertem **Feature Pack 04-Apr-2007**

- Terratec Cinergy S USB - (benötigt BDA-Treiber) - (nur Windows XP)

Hinweise:
Die Broadcast Driver Architecture (BDA) ist eine von Microsoft entwickelte Treiberarchitektur für die Verwendung von TV- und Radiokarten unter Windows. Mithilfe des BDA-Treibers werden Daten von einem DVB-Tuner in digitaler Form an die Anwendungssoftware übertragen.

Beachten Sie bei der Installation und Konfiguration der Hauppauge Nova S plus (Sat) die Hinweise und Readme-Dateien des Herstellers. Je nach eingesetztem Betriebssystem und Treiberversion müssen u.U. Diseqc und LNB Optionen manuell gesetzt werden. Hierzu müssen Sie die Registrierungsdateien »LNB1-

0192-ASTRA.reg« und »EnableMCE.reg« manuell ausführen. Wichtig ist, dass die Treiber in der richtigen Reihenfolge installiert werden und ein Neustart des Computers durchgeführt wird, nachdem die Registrierungsdateien ausgeführt wurden. Genaue Angaben zum Aufbau und Anwendung entnehmen Sie der Datei »Readme-DVB-S_MCE-deu.htm«.

Hinweise zur TV-Aufzeichnung beim Betrieb von David.zehn! unter Windows Vista entnehmen Sie dem KnowledgeBase Artikel Q-109.185.