

Q-108.679 - Internet-Radio mit ClipInc. aufzeichnen

Q-108.679 - Internet-Radio mit ClipInc. aufzeichnen

aus Tobit KB importiert - vom 01.09.2008 - [Beitrag bei Tobit](#)

Problem

Beim Betrieb von David.zehn! soll mit dem David Modul ClipInc. das laufende Radioprogramm aufgezeichnet werden. Muss für die Aufzeichnung ein externes Radio am David Server angeschlossen sein oder kann als Quelle auch ein Internet-Radio-Sender angegeben werden?

Antwort

Die Audio-Dienste von David werden von dem Software-Modul ClipInc. bereitgestellt, das als Dienst auf dem David Server gestartet werden kann. ClipInc. zeichnet rund um die Uhr automatisch das laufende Radioprogramm auf, markiert bekannte Musiktitel und legt diese als Audio-Clips im MP3-Format auf der Festplatte ab. Als Audioquelle dienen Internet-Radio-Sender oder auch externe Geräte, wie z.B. ein Radio- oder Fernsehgerät, das über ein geeignetes Kabel an die Soundkarte des Computers angeschlossen ist.

ClipInc. starten und einrichten

Um ClipInc. zu starten, klicken Sie im Konfigurationsbaum des David.Administrators mit der rechten Maustaste auf den Punkt »Unterhaltung -> ClipInc.«. Wählen Sie dann aus dem sich öffnenden Kontextmenü die Option »Dienst starten«. Nachdem der Dienst erfolgreich gestartet wurde, können Sie ebenfalls über das Kontextmenü den ClipInc.Konfigurationsdialog aufrufen. Außerdem steht nun unterhalb von »Unterhaltung -> ClipInc.« ein weiterer Punkt mit der Bezeichnung »Ports« bereit, über den die Verwaltung der Aufzeichnung(en) geschieht.

Klicken Sie auf den Punkt »Ports« und erzeugen Sie einen neuen Eintrag, indem Sie in der Symbolleiste des David.Administrators die Schaltfläche »Hinzufügen« anklicken. Daraufhin öffnet sich das Dialogfenster zur Einrichtung des ClipInc. Ports.

Internet Radio aufzeichnen

Wählen Sie die Option »Internet Radio«, wenn Sie das Programm eines IP-Radiosenders aufzeichnen möchten, den Sie über das Internet empfangen. Beachten Sie, dass Sie in diesem Fall über eine permanente Internetverbindung verfügen müssen, um eine lückenlose Aufzeichnung zu erreichen. Daher ist die Nutzung einer Internet-Flatrate bei dieser Betriebsart empfehlenswert. Stellen Sie anschließend unter »Senderbezeichnung« den gewünschten Sender ein. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche rechts neben dem Eingabefeld und wählen Sie den betreffenden Eintrag aus der daraufhin angezeigten Liste.

Bei der Nutzung eines Internet Radiosenders sind die Einstelloptionen unter »Aufnahmegerät« und »Codec« nicht verfügbar, da in diesem Fall die Aufzeichnung nicht über die Soundkarte erfolgt und die Audiodaten bereits im MP3 Format empfangen werden, wodurch eine lokale Umwandlung nicht erforderlich ist.

Damit sind die grundlegenden Einstellungen abgeschlossen und das System ist betriebsbereit. Zusätzliche Optionen, die bei Bedarf weitere individuelle Anpassungen ermöglichen, legen Sie in der Systemkonfiguration von ClipInc. fest.

Systemkonfiguration

Klicken Sie im Konfigurationsbaum des David.Administrators mit der rechten Maustaste auf den Punkt

»Unterhaltung -> ClipInc.« und wählen Sie aus dem daraufhin erscheinenden Kontextmenü den Eintrag »Konfigurieren...«. Es öffnet sich die Systemkonfiguration von ClipInc., in der Sie die allgemeinen Betriebsparameter festlegen können. Bestimmen Sie hier, ob Sie einen regelmäßigen StreamTag-Abgleich wünschen und definieren Sie einen Zeitraum, in dem das Radioprogramm aufgezeichnet werden soll. Auf der Registerkarte »Autograb« können Sie Einstellungen für das automatische Extrahieren der per StreamTag markierten Titel treffen.

Hinweis

Die in David integrierte ClipInc Version wird ab dem Feature Pack 04-Mar-2008 nicht mehr unterstützt. Bei der Installation des Feature Packs 04-Mar-2008 werden evtl. gestartete David ClipInc Dienste auf »Manuell« gestellt und nach dem Update nicht wieder gestartet.

Zudem steht nach der Installation des FeaturePack der Schalter »Audio Tagging bei StreamTags nutzen« in den Backline Features Konfiguration des David.Administrator nicht mehr zur Verfügung.